
S-XVR5104C-I3(1T) - DVR 5EN1 H265 4ch 5M@6ips +2IP 6MP 1HDMI 1HDD AI con SSD-V800S1TB



Precio: 282.9166€

SKU: S-XVR5104C-I3(1T)

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-cctv-hd/xvr-hd-4ch/s-xvr5104c-i31t/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Grabadores XVR HD 4CH, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Formatos AI/H.265+/H.265 4 canales BNC HD + 2 canales IP Grabación 5MP@6ips Ancho de banda entrante de 32 Mbps Salidas HDMI y VGA 1080P Protección perimetral, SMD Plus, reconocimiento facial, IoT y POS Incluye 1 SSD de 1TB, 1 RJ45, 2 USB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5 tecnologías: Cámaras IP, HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS analógico con reconocimiento automático de señal

4 canales BNC de hasta 5MP (las entradas BNC pueden convertirse en IP)

2 canales IP a 6MP (sumados a las entradas BNC)

Compresión vídeo: AI, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264

Salidas de vídeo HDMI (1080P) y VGA (hasta 1080P)

División de salida: 1, 4 (modo IP desactivado); 1, 4, 6 (modo IP activado)

1 entrada RCA / 1 salida RCA de audio

Audio bidireccional a través del canal RCA de audio

4 entradas de audio a través de cable coaxial

Compresión audio: G.711a, G.711u, PCM

Resolución de grabación:

CVI: 5MP (20 ips), 5MP (25 ips), 5MP (10/12,5 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30/50/60 ips)

TVI: 5MP (20 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)

AHD: 5MP (20 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)

Ancho de banda: 32 Mbps de entrada, 32 Mbps para almacenamiento y 32 Mbps de salida (con el modo ip activado las funciones AI tales como IVS, SMD o detección facial quedarán desactivadas)

Stream principal: 5MP (1~6 ips), 5M-N (1~12 ips), 4M-N, 1080P (1~15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1, CIF (1~25/30 ips)

Stream secundario: D1, CIF (1~15 ips)

Modos de grabación general, por detección de vídeo, IVS, alarma, POS

Reproducción de hasta 4 canales

Protección perimetral: 2 canales, hasta 10 reglas IVS, clasificación personas/vehículos

Detección facial: 1 canal, cada canal detecta hasta 8 rostros

Reconocimiento facial: 1 canal, hasta 10 bases de datos y 10 000 imágenes faciales

SMD Plus: 4 canales, clasificación personas/vehículos

Incluye 1 SDD de 1TB

Menú en pantalla multilinguaje con nueva interfaz gráfica mejorada

Posibilidad de actualizar el firmware de las cámaras DAHUA desde el propio grabador

Watchdog de software y hardware

Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos

Puerto de red RJ45 Fast Ethernet (10/100M)

Compatible con ONVIF 2.2 (T/S/G), CGI y SDK

Acceso remoto desde navegador web y dispositivos iPhone, iPad, Android (App EVO y TTS)

Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma

Envío a FTP programado o en alarma

Posibilidad de enviar alarma y ser conectado a software de receptora de alarmas (C.R.A.) mediante software gratuito AlarmSpace

Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio DDNS Evolution

Puertos de comunicación: 2 puertos USB 2.0

Alimentación: 12V CC, 1,5A (<5W, contando HDD)

Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C

Humedad relativa de <23%

Dimensiones: 204,6 (An) 45,6 (Al) x 210,9 mm

Peso neto: 490 g

Peso bruto: 1,03 kg

Instalación de sobremesa