



**Precio: 73.6139€**

SKU: SD-H4C

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-cubo/sd-h4c/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: IP Consumo, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: dahua**

Resolución hasta 4MP@25IPS.Óptica fija de 4mm (80.3°x43.2°x94.3° (HxVxD)), F1.6.WiFi: IEEE802.11b/g/n 2.4-2.4835GHz, 2.4G.Visión nocturna, imágenes nítidas incluso de noche. Distancia de iluminación hasta 15m (IR).Protección de la intimidad en un solo clic.Admite tarjeta micro SD hasta 512G (no incluida).Visión de 360° sin ángulos muertos (Pan: 0° a 325°; Tilt: -20° a +100°).Seguimiento automático de objetivos (Auto Tracking).Detección de personas (Human Detection).Dispone de audio bidireccional. Micrófono y altavoz incorporados.Fácil de usar con la APP DMSS.Material de la carcasa: plástico.Alimentación / Consumo: 5Vdc@1A (2W, máx 5W). Alimentador incluido.Dimensiones y peso: Ø95.5x130.4mm / 0.250Kg.Serie Hero.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen

CMOS de 1/2,8"

Resolución máxima

2560 (alto) x 1440 (vertical)

Velocidad de obturación electrónica Automático/Manual 1/3 s ~ 1/100 000 s

Distancia de iluminación 15 m (49,21 pies)

Control de encendido y apagado del Manual; Automático; Apagado iluminador

Número de iluminador

1 (luz infrarroja)

Ajuste del ángulo

Giro: 0° a 325°

Inclinación: -20° a +100°

Apertura máxima

F1.6

Campo de visión

Alto: 80,3°; Alto: 43,2°; Profundidad: 94,3°

Inteligencia	Sí
Detección humana	
Vídeo y audio	
Compresión de vídeo	H.265+ inteligente;H.265;H.264+ inteligente;H.264;H.264B;MJPEG
Resolución	4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720)
Velocidad de cuadros del vídeo	Transmisión principal: 4M/1080p/1.3M/720p @ (1–25/30 fps) Transmisión secundaria 1: D1/CIF @ (1–25/30 fps)
Velocidad de bits del vídeo	H.264: 256 kbps–8192 kbps H.265: 144 kbps–8192 kbps
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N
Amplio rango dinámico (WDR)	DWDR
Detección de movimiento	Sí
Rotación de imagen	180°
Micrófono incorporado	Sí
Altavoz incorporado	Sí
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Capa 2; G722.1
Red	
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wifi	IEEE 802.11b/g/n 2,412-2,472 GHz, 2,4 G
Almacenamiento	FTP; Tarjeta Micro SD (512 GB)
Software de gestión	Sistema de monitoreo de medios digitales (DMSS)
Cliente móvil	iOS;Android
General	
Certificaciones	ESTE
Fuente de alimentación	5 VCC, 1 A ± 10 % (tipo C)
Consumo de energía	Básico: 2 W Máx.: 5 W (iluminador + PTZ + altavoz)
Condiciones de funcionamiento	–10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F)
Humedad de funcionamiento	? 95%
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones del producto	130,4 mm × 95,5 mm
Peso neto	0,25 kg (0,55 libras)