

SD1A203T-GN - Domo PT IP 2M H265 DN ICR WDR IR15m Starlight 3X 3D IP66 IK08 PoE AUDIO



Precio: 292.5€

SKU: SD1A203T-GN

Link: <https://mundicam.atice.blue/productos/video-ip/ip-ptz/sd1a203t-gn/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 1480

POE: 1472

Resolución: 63

Protección: 112

Alcance IR: 77

Micrófono Integrado: 61

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Resolución Megapíxel hasta 1080P@25IPS con WDR (120db).

3 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios simultaneos.

Compatible NVRs Dahua y Onvif. Analisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua (NVR4x, NVR6x).

Alimentación PoE (Power Over Ethernet) y 12Vdc.

Tamaño reducido, 12.8cm de diámetro.

Visor web compatible con IExplorer. Incluye protocolo RTSP, DDNS, SMTP...

Características avanzadas: defog, IVS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR

1/2.8" 2Mp STARVIS CMOS 2MP

MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	1080P@25IPS
SISTEMA DE ESCANEADO	Progresivo
ÓPTICA	Auto 3xZoom 2.7 ~ 8.1mm (105.6° ~ 35.2°)
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux (Color) / 0Lux (B/N)
LEDs IR	IR hasta 15m
VELOCIDAD OBTURADOR	Shutter 1/1 - 1/30.000seg
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR (120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265+/H.265/H.264+/H.264
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711mu/G.726/AAC
VIDEO STREAM PRINCIPAL	1080P/720(1 - 25IPS)
VIDEO STREAM SECUNDARIO	D1/CIF(1 - 25IPS)
PRESET	300
MODO PTZ	8 Tour
AUTO-TRACKING	No disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 áreas configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 256GB)
ALARMA	No disponible
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO	Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection
LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS	No disponible
PROTOCOLO ETHERNET	Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
COMPATIBILIDAD	ONVIF, PSIA, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@1.5A / 10.5W (IR on)
ALIMENTACIÓN POE	Disponible
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura SD, 1E/1S Audio
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP66
RESISTENCIA VANDALISMO	IK08
MONTAJE	Colgado (montaje en techo o pared)
DIMENSIONES	63mm L x 128mm Diam. / 0.73Kg