

---

## **SD1A203T-GN-W - Domo PT IP 2M H265 Wifi DN ICR WDR IR15m Starlight 3X 3D IP66 IK08 AUDIO**



**Precio: 316.875€**

SKU: SD1A203T-GN-W

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/ip-ptz/sd1a203t-gn-w/>

### **PRODUCT INFORMATION**

**Lente: 1480**

**POE: 1472**

**Resolución: 63**

**Protección: 112**

**Alcance IR: 77**

**Micrófono Integrado: 61**

**WDR: 64**

**WIFI: 138**

**Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: dahua**

Resolución Megapíxel hasta 1080P@25IPS con WDR (120db).

3 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios simultaneos.

Compatible NVRs Dahua y Onvif. Análisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua (NVR4x, NVR6x).

Alimentación 12Vdc.

Tamaño reducido, 12.8cm de diámetro.

Visor web compatible con IExplorer. Incluye protocolo RTSP, DDNS, SMTP...

Características avanzadas: defog, IVS.

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**SENSOR**

1/2.8" 2Mp STARVIS CMOS 2MP

|                                    |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD</b> | 1080P@25IPS                                                                                                                                         |
| <b>SISTEMA DE ESCANEADO</b>        | Progresivo                                                                                                                                          |
| <b>ÓPTICA</b>                      | Auto 3xZoom 2.7 ~ 8.1mm (105.6° ~ 35.2°)                                                                                                            |
| <b>CONMUTACIÓN</b>                 | Día - Noche con Filtro ICR                                                                                                                          |
| <b>MIN. ILUMINACIÓN</b>            | 0.005Lux (Color) / 0Lux (B/N)                                                                                                                       |
| <b>LEDs IR</b>                     | IR hasta 15m                                                                                                                                        |
| <b>VELOCIDAD OBTURADOR</b>         | Shutter 1/1 - 1/30.000seg                                                                                                                           |
| <b>CONTRALUCES</b>                 | BLC / HLC / WDR (120dB)                                                                                                                             |
| <b>REDUCCIÓN DE RUIDO</b>          | Ultra DNR (2D/3D)                                                                                                                                   |
| <b>COMPRESIÓN VÍDEO</b>            | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                                                                                           |
| <b>COMPRESIÓN AUDIO</b>            | G.711a/G.711mu/G.726/AAC                                                                                                                            |
| <b>VIDEO STREAM PRINCIPAL</b>      | 1080P/720(1 - 25IPS)                                                                                                                                |
| <b>VIDEO STREAM SECUNDARIO</b>     | D1/CIF(1 - 25IPS)                                                                                                                                   |
| <b>PRESET</b>                      | 300                                                                                                                                                 |
| <b>MODO PTZ</b>                    | 8 Tour                                                                                                                                              |
| <b>AUTO-TRACKING</b>               | No disponible                                                                                                                                       |
| <b>PROTOCOLO PTZ</b>               | DH-SD                                                                                                                                               |
| <b>MÁSCARAS DE PRIVACIDAD</b>      | 24 áreas configurables                                                                                                                              |
| <b>DEFOG (anti-niebla)</b>         | Disponible                                                                                                                                          |
| <b>TARJETA MEMORIA</b>             | Slot Micro SD (Max 256GB)                                                                                                                           |
| <b>ALARMA</b>                      | No disponible                                                                                                                                       |
| <b>RS485</b>                       | No disponible                                                                                                                                       |
| <b>ETHERNET</b>                    | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)                                                                                                                         |
| <b>VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO</b>     | Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection                                                                                              |
| <b>LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS</b>    | No disponible                                                                                                                                       |
| <b>PROTOCOLO ETHERNET</b>          | Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| <b>COMPATIBILIDAD</b>              | ONVIF, PSIA, CGI                                                                                                                                    |
| <b>ALIMENTACIÓN / CONSUMO</b>      | 12Vdc@1.5A / 10.5W (IR on)                                                                                                                          |
| <b>ALIMENTACIÓN POE</b>            | No disponible                                                                                                                                       |
| <b>INTERFAZ AUXILIAR</b>           | Ranura SD, 1E/1S Audio. Dual-Band Wi-Fi                                                                                                             |
| <b>TEMPERATURA</b>                 | De -30°C a +60°C (95% HR)                                                                                                                           |
| <b>PROTECCIÓN IP</b>               | IP66                                                                                                                                                |
| <b>RESISTENCIA VANDALISMO</b>      | IK08                                                                                                                                                |
| <b>MONTAJE</b>                     | Colgado (montaje en techo o pared)                                                                                                                  |
| <b>DIMENSIONES</b>                 | 63mm L x 128mm Diam. / 0.73Kg                                                                                                                       |