
SD1A404XB-GNR - [SD1A404XB-GNR] Domo PTZ IP AI 4M H265 DN ICR WDR IR15m Starlight IVS SMD 4X 3D IP66 IK08 PoE AUDIO



Precio: 372.4072€

SKU: SD1A404XB-GNR

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/ip-ptz/sd1a404xb-gnr/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 1480

POE: 1472

Resolución: 108

Protección: 112

Alcance IR: 77

Micrófono Integrado: 61

WDR: 64

SMD+: 93

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Analítica IVS: Tripwire e Intrusión.

Cámara PTZ con resolución 4M@25IPS.

3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.

Auto 4xZoom 2.8-12mm (31.6° ~ 96.9°), F1.8 - F2.7.

Alimentación / Consumo: 12Vdc@1.5A 3W, 8.5W (IR ON). Tecnología Starlight.

Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS

TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.

Dimensiones y peso: ?128x65.4mm / 0.485Kg.

* Lite-AI Series: People Counting, Perimeter Protection, Face detection, SMD Plus.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR	1/2.8" STARVIS™ CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	4MP@25IPS
ÓPTICA	Auto 4xZoom 2.8-12mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.8
LEDs IR	IR hasta 15m
VELOCIDAD OBTURADOR	Shutter 1/1 - 1/30.000seg
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
VIDEO STREAM PRINCIPAL	4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P@25IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 720P@25IPS
BITRATE	H.265/H.264/MJPEG: 3 kbps–20480 kbps
RANGO PTZ	Pan 0 ~ 355°, Tilt 5 ~ 90° (AutoFlip 180°)
VELOCIDAD PTZ	Manual: 0.1° - 70°/s Pan, 0.1° - 30°/s Tilt. Preset: 80°/s Pan, 40°/s Tilt.
PRESET	300
MODO PTZ	8 Tour
AUTO-TRACKING	No disponible
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 256GB)
ALARMA	E/S Audio
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO	Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection
LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS	No disponible
PROTOCOLO ETHERNET	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G, API
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@1.5A
ALIMENTACIÓN POE	PoE
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP66
RESISTENCIA VANDALISMO	IK10
MONTAJE	Colgado a pared o techo
AI	Lite AI Series