
SD22204-GC-LB - DOMO PTZ 4-EN-1 DAHUA 2MP



Precio: 268.4839€

SKU: SD22204-GC-LB

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/domos-motorizados-hd/sd22204-gc-lb/>

PRODUCT INFORMATION

Resolución: 63

Lente: 60

Protección: 103

Micrófono Integrado: 61

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras Domo PTZ HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Domo motorizado 4 en 1 día/noche de 100°/seg., antivandálico para exteriorCMOS 1/2,8" de 2MPSalida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H)Óptica motorizada de 2,7~11 mm (30°~112,5°)0,05/0,005 luxFiltro ICROSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, Defog electrónico300 presets DH-SD, Pelco-D/PPuerto RS485IP66, IK1012V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS STARVIS™ de 1/2,8"
píxel	2 MP
máx. Resolución	1920 (alto) x 1080 (alto)
ROM	16 MB
RAM	256 MB
Velocidad de obturación electrónica	1/3 s–1/100000 s
Sistema de escaneo	Progresivo
mín. Iluminación	Color: 0,05 lux@F1.6 B/N: 0,005 lux@F1.6
Lente	

Longitud focal	2,7 mm–11 mm
máx. Abertura	F1.6–F2.7
Campo de visión	H: 112,5°–30°; V: 54,2°–19,9°; D: 122,3°–40,6°
Zoom óptico	4x
Control de enfoque	Automático/Semiautomático/Manual
Distancia de enfoque cercano	0,5 m–1 m (1,64 pies–3,28 pies)
control de iris	Fijado
Distancia DORI	Detectar Observar Reconocer Identificar 120 m (393,70 pies) 48 m (157,48 pies) 24 metros 12 m (39,37 pies) (78,74 pies)
PTZ	
Rango de giro/inclinación	Panorámica: 0°–355° Inclinación: 0°–90° Panorámica: 0,1°–100°/s
Velocidad de control manual	Inclinación: 0,1°–60°/s Panorámica: 100°/s; Inclinación: 60°/s
Velocidad preestablecida	300
Preestablecido	8 (hasta 32 presets por tour)
Recorrido	Apoyo
Ajuste de velocidad	Apoyo
Memoria de apagado	Preestablecido/Recorrido
Movimiento inactivo	DH-SD
Protocolo	Pelco-P/D (reconocimiento automático)
Video	
Resolución	1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480)
Cuadros por segundo	1080P (25/30fps); 720P (25/30/50/60fps)
Modo de salida del producto CVI	CVI; TVI; AHD; CVBS
Día/Noche	Apoyo
CLB	Apoyo
WDR	120dB
LLC	Apoyo
Balance de blancos	Automático/Interior/Exterior/Seguimiento/Manual/Lámpara de sodio/Natural/Lámpara de calle
Ganar control	Manual de auto
Reducción de ruido	2D/3D
desempañar	Electrónico
Zoom digital	16x
Voltear	0°/180°
Certificación	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
Certificaciones	FCC: Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014
Puerto	UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
Salida analógica	1 (salida CVBS/CVI, puerto BNC)
RS485	1 (rango de velocidad en baudios: 1200 bps–9600 bps)
Fuerza	
Fuente de alimentación	12 V CC/1,5 A±10 %
El consumo de energía	5W 6W (PTZ activado)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	? 95 % de humedad relativa
Protección	IP66; IK10; TVS 4000V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; protección contra transitorios de tensión
Estructura	

Caja	Metal
Dimensiones	?122 mm x 89 mm (4,80" x 3,50")
Peso neto	0,6 kg (1,32 libras)
Peso bruto	0,65 kg (1,43 libras)