

SD22404T-GN-W - Domo PTZ IP 4M DN WDR 4X 3D IK10 IP66 Wifi



Precio: 326.3201€

SKU: SD22404T-GN-W

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/ofertas/videoip-ofertas/sd22404t-gn-w/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 1504

Resolución: 108

Protección: 103

Micrófono Integrado: 61

WDR: 64

WIFI: 138

Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, Video-IP ?BLACK FRIDAY?, ? OFERTAS

Etiquetas: Black Friday, dahua

Cámara PTZ con resolución 4M a 25IPS.3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.Compatible NVRs Dahua y Onvif.Análisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua.Auto 4xZoom 2.7-11mm (112.5° ~ 30°), F1.6 ~ F2.8.Alimentación / Consumo: 12Vdc@1.5A (Max 10W).Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.Dimensiones y peso: ?122x89mm / 0.66Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD

SENSOR

SISTEMA DE ESCANEADO

ÓPTICA

CONMUTACIÓN

MIN. ILUMINACIÓN

LEDs IR

VELOCIDAD OBTURADOR

CONTRALUCES

REDUCCIÓN DE RUIDO

4MP@25IPS

1/3" CMOS 4MP

Progresivo

Auto 4xZoom 2.7-11mm

Día - Noche con Filtro ICR

0.05Lux (Color) / 0.005Lux (B/N)

No disponible

Shutter 1/1 - 1/30.000seg

BLC / HLC / WDR(120dB)

Ultra DNR (2D/3D)

COMPRESIÓN VÍDEO	H.265 / H.264
COMPRESIÓN AUDIO	No disponible
VIDEO STREAM PRINCIPAL	4M/3M/1080P/720P/D1(1 ~ 25IPS)
VIDEO STREAM SECUNDARIO	D1/CIF(1 - 25IPS)
BITRATE	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
RANGO PTZ	Pan 0 ~ 355°, Tilt 0 ~ 90° (AutoFlip 180°)
VELOCIDAD PTZ	Manual: 0.1 - 100°/s Pan, 0.1 - 60°/s Tilt. Preset: 100°/s Pan, 60°/s Tilt.
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan
AUTO-TRACKING	No disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 256GB)
ALARMA	No disponible
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO	Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection
LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS	No disponible
PROTOCOLO ETHERNET	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G, API
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@1.5A
ALIMENTACIÓN POE	No disponible
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD, Wi-Fi
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	Uso Exterior IP66
RESISTENCIA VANDALISMO	IK10
MONTAJE	Colgado (montage en techo o pared)