
SD2A200-GN-A-PV - Cámara PTZ IP 2M H265 FULL COLOR dWDR IVS Iluminación Dual LED30m/IR30m IP66 PoE AUDIO MIC



Precio: 214.3488€

SKU: SD2A200-GN-A-PV

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/ip-ptz/sd2a200-gn-a-pv/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 112

Alcance IR: 75

Lente: 152

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 63

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Cámara PTZ con resolución 1080P@25IPS.

2 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios simultaneos.

IR y luz blanca. Iluminación Dual LED30m/IR30m.

Fija de 4mm (H:86.8°; V:47.1°; D:102.2°), F2.0.

Rango Pan/Tilt: Pan: 0 ~ 345°, Tilt: 0 ~ 80°.

Velocidad PTZ: Manual: 0.1° - 74°/s Pan, 0.1° - 36.4°/s Tilt.

Preset: 62°/s Pan, 36.3°/s Tilt.

Micrófono y altavoz incorporado. E/S de audio. Audio bidireccional.

Alimentación 12Vdc@1.5A (4W, Máx 12.95W IR on)

TVS 2000V Protección contra descargas eléctricas.

Dimensiones y peso: 146.5x?118mm / 0.5Kg.

*Lite Series, IVS: Human detection, Tripwire e intrusion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	1080P@25IPS
ÓPTICA	Fija de 4mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.05Lux@F2.0
LEDS IR	IR hasta 30m
VELOCIDAD OBTURADOR	Shutter 1/3 - 1/100.000seg
CONTRALUCES	BLC, HLC, dWDR
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/G.726/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
VIDEO STREAM PRINCIPAL	1080P/1.3MP/720P@25IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	D1/CIF(1 - 25IPS)
BITRATE	H.265/H.264: 32 kbps–8192 kbps
PRESET	300
DEFOG (ANTI-NIEBLA)	No disponible
TARJETA MEMORIA	Micro SD (hasta 512GB)
ALARMA	Alarma sonora y luminosa
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G&T
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@1.5A
ALIMENTACIÓN POE	PoE
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -30°C a +55°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP66
MONTAJE	Colgado, incluye soporte de montaje en pared/techo. No Incluye alimentador