
SD2A200HB-GN-AW-PV-S2 - Cámara PT IP 2M H265 FULL COLOR dWDR IVS Iluminación Dual LED30m/IR30m IP66 WiFi AUDIO MIC



Precio: 179.8544€

SKU: SD2A200HB-GN-AW-PV-S2

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-ptz/sd2a200hb-gn-aw-pv-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Domo IP PAN&TILT Dahua2MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,05/0,005 lux, Smart Light 30mÓptica fija de 4 mmWDR digital, 2D/3D-DNRPan&Tilt: 345°@74°/s (H); 80°@36°/s (V); 300 presetsDetección de cruce de línea e intrusiónMicrófono y altavozIncorpora disuasión activaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP6612V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Compresión de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 y MJPEG

Resolución: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576; 704x480), CIF (352x288; 352x240)

Stream 1: 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

Stream 2: D1, CIF (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,05 lux F2.0 (color), 0,005 lux F2.0 (B/N), 0 lux IR On

Smart Light: 2 leds IR + 2 leds luz blanca, hasta 30 metros

Óptica fija de 4 mm

Ángulo de visión: 86,8°(H), 47,1°(V), 102,2°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-NR

Balance de blancos con 8 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor

Inteligencia IVS: Detección de cruce de línea y de intrusión

Posicionador horizontal: 0° ~ 345°

Posicionador vertical: 0° ~ 80°

Velocidad manual: 0,1° ~ 74°/seg. (H), 0,1° ~ 36,4°/seg. (V)

Velocidad preset: 62°/seg. (H), 36,3°/seg. (V)

300 presets

Incorpora micrófono y altavoz

Incorpora disuasión activa mediante flash de luz blanca y sirena para alarma por voz

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (tarjeta no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: UDP, FTP, RTMP, IPv6, IPv4, IP Filter, DNS, RTCP, HTTP, NTP, SSL, DHCP, RTP, SMTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, DDNS, ARP

Compatible con ONVIF S/T, CGI, SDK, P2P

Compatible con dispositivos IOS y Android

Compatible con navegadores IE, Chrome, Firefox, Safari

Hasta 20 usuarios

Software de gestión DMSS

Alimentación: 12V CC, 1,5A (±10%), 1,5A / PoE (802.3af)

Consumo: 4W (básico), 12,95W (máximo)

Condiciones de funcionamiento: -30°C ~ +55°C, humedad de <95%

Grado de protección IP66

Dimensiones: Ø111 x 140,5 mm

Peso bruto: 1 kg

Peso neto: 500 g