

SD2A500HB-GN-AW-PV-S2 - Cámara PTZ IP 5M H265 FULL COLOR dWDR IVS Iluminación Dual LED30m/IR30m IP66 WiFi AUDIO MIC



Precio: 212.1845€

SKU: SD2A500HB-GN-AW-PV-S2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-ptz/sd2a500hb-gn-aw-pv-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 112

Alcance IR: 75

Lente: 152

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 87

WDR: 64

WIFI: 138

Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 5 megapíxeles. Máx. 20 fps a 5 MP. Detección humana. Cable trampa, intrusión. Codificación H.265. Wifi. Audio bidireccional. Alarma sonora y luminosa. IR y luz blanca, tres modos de visión nocturna. IP66.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen

CMOS de 1/2,8"

Píxel

5 MP

Máx. Resolución

2560 (Alto) × 1920 (V)

ROM

128 megas

RAM

128 megas

Velocidad de obturación electrónica 1/3 s–1/100.000 s

Sistema de escaneo Progresivo

Mín. Iluminación

Color: 0,005 lux@F1.6

B/N: 0,0005 lux@F1.6

0 lux (iluminador encendido)

Distancia de iluminación	30 m (98,42 pies) (IR)	30 m (98,42 pies) (luz blanca)		
Control de encendido/apagado del iluminador	Manual; auto; apagado			
Número de iluminador	2 (luz IR) 2 (luz blanca)			
Lente				
Longitud focal	4,0 milímetros			
Máx. Abertura	F1.6			
Campo de visión	Alto: 80,4° V: 58,1° Fondo: 104,8°			
Distancia de enfoque cercana	0,3 m (0,98 pies)			
Control de iris	Fijado			
Distancia de DORI	Detectar 77,4 m (253,94 pies)	Observar 31,0 m (101,71 pies)	Reconocer 15,5 m (50,85 pies)	Identificar 7,74 m (25,39 pies)
PTZ				
Rango de giro/inclinación	Panorámica: 0° a 345° Inclinación: 0° a +80°			
Velocidad de control manual	Panorámica: 0,1°–74°/s Inclinación: 0,1°–36,4°/s			
Velocidad preestablecida	Panorámica: 62°/s Inclinación: 36,3°/s			
Preestablecido	300.0			
Memoria de apagado	Sí			
Movimiento inactivo	Preestablecido			
Evento inteligente				
IVS	Cable trampa; intrusión			
Detección humana	Sí			
Disuasión activa				
Advertencia de luz	Advertencia de luz blanca	Duración del destello: 5 s–30 s	Frecuencia del destello: alta, media, baja	
Advertencia sonora	Alarma de advertencia sonora: Personalizable	Duración de la alarma: 10 s, 20 s, 30 s		
Video				
Compresión de video	H.264B; Inteligente H.265+; H.264; H.265; MJPEG (subtransmisión); Inteligente H.264+			
Capacidad de transmisión	2 corrientes			
Resolución	5M (2560 × 1920); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960P(1280x960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)			
Velocidad de fotogramas de vídeo	Transmisión principal: 5M (1–20 fps), 4M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 fps) Transmisión secundaria: D1/CIF (1–25/30 fps)			
Control de velocidad de bits	CBR/VBR			
Bitrate de vídeo	H264: 512–8192 kbps H265: 233–7680 kbps			
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N			
BLC	Sí			
WDR	DWDR			
CHL	Sí			
Balance de blancos	Auto; manual; seguimiento; interior; exterior; lámpara de sodio; farola; luz natural			
Ganar control	Auto; manual			
Reducción de ruido	2DNR; Reducción de ruido 3D			
Detección de movimiento	Sí			
Rotacion de imagen	180°			
Relación S/N	? 55dB			
Audio				
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Capa2; G722.1			
Red				
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)			
Wifi	Sí			

Wi-Fi: estándar inalámbrico	802.11n;IEEE802.11b;802.11g
Wi-Fi: rango de frecuencia inalámbrico	2,4 GHz
Wi-Fi: velocidad de transmisión inalámbrica	150Mbps
Protocolo de red	UDP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;Filtro IP;DNS;RTCP;HTTP;NTP;SSL;DHCP;RTP;SMTP;HTTPS;TCP/IP;RTSP;DDNS;ARP RTMP;CGI;SDK;ONVIF (Perfil S&T);P2P
Interoperabilidad	Unidifusión/multidifusión
Método de transmisión	20
Usuario/Anfitrión	Tarjeta Micro SD (admite máx. 512 GB); ftp
Almacenamiento	IE: IE 7 y versiones posteriores; Cromo; Firefox; Safari
Navegador	Reproductor;Reproductor inteligente;Imou;DMSS;ConfigTool;NVR;PSS inteligente
Software de gestión	iOS; Androide
Cliente móvil	
Certificación	CE: EN55032/EN50130-4/EN IEC61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN62368-1
Certificación	
FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, ANSI C63.4:2014	
Puerto	
Entrada de audio	1 canal (micrófono incorporado)
Salida de audio	1 canal (altavoz incorporado)
Audio bidireccional	Sí
Enlace de alarma	Captura; Preestablecido; grabación; audio; enviando correo electrónico
Evento de alarma	Detección de movimiento/manipulación; detección de audio; detección de desconexión de red; Detección de conflictos de IP; detección del estado de la tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria
E/S de audio	1/1
Fuerza	
Fuente de alimentación	12 VCC/1,5 A ±10%
El consumo de energía	Básico: 3,5 W Máx.: 11 W (iluminador)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +55 °C (-22 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	? 95%
Protección	IP66, TVS 2000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; protección transitoria de voltaje
Estructura	
Dimensiones del producto	140,5 mm x ?111,0 mm (5,53" x ?4,45")
Peso neto	0,5 kg (1,10 libras)
Peso bruto	1 kg (2,20 libras)