

SD3C405DB-GNY-AW-PV - Domo PTZ WiFi 4MP con disuasión activa y Smart Dual Light



Precio: 283.6341€

SKU: SD3C405DB-GNY-AW-PV

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-ptz/sd3c405db-gny-aw-pv/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Domo PTZ WiFi Dahua WizSense con disuasión activa4MP@25/30ips, Smart H.265+0,005/0,0005 lux, IR 50m, luz blanca 30 mZoom óptico 5X (2,7~13,5 mm)WDR 120dB, ROI Disuasión activa (luz+sonido)Pan&Tilt: 355°@36°/s (H); 90°@26°/s (V); 300 presets Protección perimetral, SMD Incorpora micrófono y altavoz1 entrada / 1 salida de audio Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP66

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor de imagen CMOS 1/2,8" de 4 megapíxeles

Compresión de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 y MJPEG

Resolución: 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Stream 1: 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

Stream 2: D1, CIF, VGA (1~25/30 ips)

Stream 3: 720P (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

Smart Dual Light: 2 leds IR (hasta 50 m) + 2 leds de luz blanca cálida (hasta 30 m)

Zoom óptico 5X: 2,7 ~ 13,5 mm

Ángulo de visión: 94,9°~30,1°(H), 51°~17,1°(V), 112,3°~34,6°(D)

Control de enfoque automático, semiautomático y manual

Control de iris fijo

Zoom digital 16X

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, EIS, Defog digital

Balance de blancos con 8 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor y regiones de interés (ROI)

Protección perimetral con detección de cruce de línea, detección de intrusión (con clasificación de personas/vehículos), detección de cruce de vallas, detección de merodeo, detección de objetos abandonados/perdidos, detección de movimiento rápido, detección de aparcamiento, detección de reunión de personas

Detección de movimiento SMD 3.0

Posicionador horizontal: 0° ~ 355°

Posicionador vertical: -15° ~ 90°

Velocidad manual: 0,1° ~ 36°/seg. (H), 0,1° ~ 25,8°/seg. (V)

Velocidad preset: 35,7°/seg. (H), 27,1°/seg. (V)

300 presets

Micrófono y altavoz incorporados

Incorpora disuasión activa mediante flash luminoso blanco con tres frecuencias de flash y hasta 11 sonidos de alarma

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (tarjeta no incluida)

Incorpora WiFi 802.11b/g/n de 2,4GHz

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP

Interoperabilidad: ONVIF (S/G/T), CGI, SDK, P2P

Compatible con navegadores IE, Chrome, Firefox y Safari

Compatible con dispositivos IOS y Android

Hasta 20 usuarios

Software de gestión DMSS, DSS Pro

Alimentación: 12V CC, 1,5A (±25%)

Consumo: 3W (básico), 11W (máximo)

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad relativa del 95%

Grado de protección IP66

Dimensiones: 140 (An) x 236,1 (Al) x 142,6 mm

Peso neto: 1,1 kg

Peso bruto: 1,7 kg

Incluye soporte de pared

No incluye alimentador