
SD40215-HC-LA - Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight 15X 3D IP66 IK10 AUDIO E/S



Precio: 519.6442€

SKU: SD40215-HC-LA

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-cctv-hd/domos-motorizados-hd/sd40215-hc-la/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 107

Resolución: 63

Protección: 103

Micrófono Integrado: 61

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras Domo PTZ HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Resolución hasta 1080P@25IPS.5xZoom óptico 5-75mm (H:58.9°–5.1°; V:34.1°–2.9°; D:66.6°–5.8°), F1.6-F2.8.Instalación exterior a pared o techo (alimentador y soportes pared PFB300S+PFA110 incluidos).Alimentación / Consumo: 12Vdc@5A / 9.6W (Máx 12W módulo de zoom, operaciones de PTZ).Tecnología Starlight.Soporta posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD.1 Salida analógica de audio (salida CVBS/CVI, puerto BNC). 1 entrada de audio.Dimensiones y peso: ?186x234mm / 2.30Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
OBTURADOR	Shutter 1/3s - 1/100.000s
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
SALIDA HDCVI	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
CONMUTACIÓN	Día - Noche
LEDs IR	No disponible

CONTRALUCES	BLC, HLC, WDR (120dB)
BALANCE BLANCOS	Auto, Indoor, Outdoor, Tracking, Manual, Sodium lamp, Natural light, Street lamp
GANANCIA	Auto/Manual
REDUCCIÓN RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
MÁSCARAS PRIVACIDAD	Hasta 24 zonas
ZOOM DIGITAL	16x
ZOOM ÓPTICO	5-75mm (15x Zoom Óptico)
RANGO P/T	Pan 360° y Tilt -2 a 90° (AutoFlip 180°)
VEL. MANUAL	Control Pan 300°/s y Tilt 200°/s
VEL. PRESET	Giro Pan 300°/s y Tilt 200°/s
PRESETS	300
MODO PTZ	8 Tour, 5 Pattern, 5 Scan
PROTOCOLO	DH-SD (Control 3D), Pelco-P/D (Auto)
RS485	Disponible RS485
ALARMA	2 Entradas / 1 Salida
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP66 e IK10
ACCESORIOS	Soportes PFB300S, PFA110 y alimentador incluidos