

---

## SD49216DB-HNY - Domo PTZ 16X STARLIGHT DAHUA de 2MP y SMART IR 100M



**Precio: 569.8753€**

SKU: SD49216DB-HNY

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/ip-ptz/sd49216db-hny/>

### PRODUCT INFORMATION

**Lente: 107**

**Resolución: 63**

**Protección: 112**

**Alcance IR: 73**

**Alarmas: 119**

**Micrófono Integrado: 61**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: dahua**

Domo motorizado StarLight con Smart IR de 100 m, para exterior Formato H.265 CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles corriente triple Resolución de hasta 1080P@25/30ips Zoom óptico 16X de 5~80 mm Zoom digital 16X filtro icr0,05 / 0,005 lux OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-DNR, defog digital, EIS, videosensor, máscaras de privacidad Detección inteligente (IVS) 300 preajustes DH-SD y Pelco-D/P1 entrada / 1 salida de audio 2 entradas / 1 salida de alarma Ranura Micro SD Onvif CGI IP 66A prueba de rayos 6KV VCC de 12 V Incluye soporte de pared No incluye alimentador.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR

1/2.8" CMOS 2MP

MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD

1080P@25IPS

ÓPTICA

16x Zoom 5.0-80.0mm

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CONMUTACIÓN             | Día - Noche con Filtro ICR                                |
| MIN. ILUMINACIÓN        | 0.005Lux@F1.6                                             |
| LEDS IR                 | IR hasta 100m                                             |
| VELOCIDAD OBTURADOR     | Shutter 1/1 - 1/30.000seg                                 |
| CONTRALUCES             | BLC / HLC / WDR(120dB)                                    |
| REDUCCIÓN DE RUIDO      | Ultra DNR (2D/3D)                                         |
| COMPRESIÓN VÍDEO        | H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)                            |
| COMPRESIÓN AUDIO        | PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723 |
| VIDEO STREAM PRINCIPAL  | 1080P/960P/720P@25IPS                                     |
| VIDEO STREAM SECUNDARIO | 2nd D1 - CIF / 3rd 1080P/960P/720P@25IPS                  |
| PRESET                  | 300                                                       |
| MODO PTZ                | 8 Tour, 5 Pattern, 5 Scan                                 |
| AUTO-TRACKING           | No disponible                                             |
| PROTOCOLO PTZ           | DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automático)              |
| MÁSCARAS DE PRIVACIDAD  | 24 Áreas Configurables                                    |
| DEFOG (ANTI-NIEBLA)     | Disponible                                                |
| TARJETA MEMORIA         | Micro SD (hasta 512GB)                                    |
| ALARMA                  | 2E/1S Alarma, E/S Audio                                   |
| RS485                   | No disponible                                             |
| ETHERNET                | RJ-45 (10/100Base-T)                                      |
| COMPATIBILIDAD          | ONVIF, Profile S&G&T, CGI, SDK, P2P                       |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO  | 12Vdc@3A                                                  |
| ALIMENTACIÓN POE        | PoE                                                       |
| INTERFAZ AUXILIAR       | Ranura Micro SD                                           |
| TEMPERATURA             | De -40°C a +70°C (95% HR)                                 |
| PROTECCIÓN IP           | IP66                                                      |
| MONTAJE                 | Colgado en pared. Incluye soporte PFB305W                 |
| AI                      | WizSense Series                                           |