

---

# **SD49425GB-HNR - Domo PTZ IP 4M DN WDR Starlight IR**



**Precio: 798.9496€**

SKU: SD49425GB-HNR

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-ptz/sd49425gb-hnr/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Protección: 112**

**Alcance IR: 73**

**Alarmas: 127**

**Micrófono Integrado: 61**

**Resolución: 108**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: dahua**

1/2.8" STARVIS™ CMOS. Zoom óptico 25x. Tecnología Starlight. Máx. 25/30fps@4M. Distancia IR hasta 100 m. Protección perimetral. Detección de rostros. Quick Pick. SMD 4.0 &gt; IP66.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Cámara

Sensor de imagen

CMOS de 1/2,8"

Píxel

4 megapíxeles

Máx. Resolución

2560 (Alto) x 1440 (V)

ROM

4 GB

RAM

1GB

Velocidad de obturación electrónica 1/1 s–1/30.000 s

Sistema de escaneo

Progresivo

Mín. Iluminación

Color: 0,005 lux@F1.6

B/N: 0,0005 lux@F1.6

0 lux@F1.6 (luz IR encendida)

Distancia de iluminación

100 m (328,08 pies) (infrarrojos)

Control de encendido/apagado del iluminador	Zoom Prio; Manual; IR inteligente; Apagado
Número de iluminador	4 (IR)
Lente	
Longitud focal	5mm–125mm
Máx. Abertura	F1.6–F3.6
Campo de visión	Alto: 53,1°–3,4°; V: 30,4°–1,9°; Re: 59,3°–3,9°
Zoom óptico	25×
Control de enfoque	Auto; Semiautomático; manual
Distancia de enfoque cercana	1 m a 9 m (3,28 pies a 29,53 pies)
Control de iris	Auto
Distancia de DORI	Detectar      Observar      Reconocer      Identificar 2161,4 m (7091,21 pies)    864,6 m (2836,61 pies)    432,3 metros    216,1 m (708,99 pies) (1418,30 pies)
PTZ	
Rango de giro/inclinación	Panorámica: 0° a 360° sin fin Inclinación: –15° a +90°, giro automático 180°
Velocidad de control manual	Panorámica: 0,1°–200°/s Inclinación: 0,1°–120°/s
Velocidad preestablecida	Panorámica: 240°/s Inclinación: 200°/s
Preestablecido	300
Recorrido	8 (hasta 32 presintonías por recorrido)
Patrón	5
Escanear	5
Memoria de apagado	Sí
Movimiento inactivo	Patrón; Preestablecido; Escanear; Recorrido
Protocolo PTZ	DH-SD Pelco-P/D (reconocimiento automático)
Inteligencia	
IVS (Protección Perimetral)	Cable trampa; intrusión; detección de cruce de vallas; detección de merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; gente reunida; clasificación de alarma para vehículos/humanos
Detección de rostro	Admite detección de rostros, optimización, seguimiento, captura de imágenes, carga de instantáneas de rostros de alta calidad y mejora de rostros; Admite la extracción de atributos. 6 atributos y 8 expresiones: Género, edad, gafas, expresiones (enojado, triste, odio, miedo, sorpresa, calma, feliz y confundido), máscara, bigote; Admite recorte de rostro: Rostro, fotografía de una pulgada. Las estrategias de captura incluyen captura en tiempo real, optimización y calidad primero.
SMD	Sí
Selección rápida	Sí
Video	
Compresión de video	H.264H; H.264B; H.265+ inteligente; H.264; H.265; MJPEG (subtransmisión); Inteligente H.264+
Capacidad de transmisión	3 corrientes
Resolución	4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Velocidad de fotogramas de vídeo	Transmisión principal: 4M/3M/1080p/1,3M/720p @ (1–25/30 fps) Transmisión secundaria 1: D1/CIF @ (1–25/30 fps) Transmisión secundaria 2: 1080p/1,3M/720p @ (1–25/30 fps)
Control de velocidad de bits	CBR/VBR
Bitrate de vídeo	H264: 96–14 848 Kbps H265: 38–8 960 Kbps
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N
BLC	Sí
WDR	Sí
CHL	Sí
Balance de blancos	Auto; interior; exterior; ATW; manual; lámpara de sodio; luz natural; farola

Ganar control	Auto; manual
Reducción de ruido	NR 2D; Reducción de ruido 3D
Detección de movimiento	Sí
Región de interés (RoI)	Sí
Estabilización de imagen	Electrónica (EIS)
Desempañar	Electrónico
Zoom digital	16x
Rotación de imagen	180°
Enmascaramiento de privacidad	Se pueden configurar hasta 24 áreas, con hasta 8 áreas en la misma vista
Relación S/N	? 55dB
Audio	
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Capa2; G722.1; G729; G723
Red	
Puerto de red	1 × RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolo de red	FTP; RTMP; IPv6; Buen día; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; ENF; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP
Interoperabilidad	RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Perfil S&G&T); P2P
Método de transmisión	Unidifusión/multidifusión
Usuario/Anfitrión	20 (ancho de banda total: 64 M)
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS
Navegador	IE 9 y versiones posteriores Chrome 41 y versiones posteriores Firefox 50 y versiones posteriores iOS 10 y versiones posteriores
Software de gestión	DSS; DMSS
Cliente móvil	iOS; Androide
Certificación	
Certificaciones	CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035  CE-LVD: EN 62368-1
	FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, NSI C63.4
	UL: UL62368-1
Puerto	
Entrada de audio	1 canal (LINE IN, cable desnudo)
Salida de audio	1 canal (SALIDA DE LÍNEA, cable desnudo)
Enlace de alarma	Captura; grabación; enviar correo electrónico; Preestablecido; recorrido; patrón; entrada digital de alarma
Evento de alarma	Detección de movimiento/manipulación; detección de audio; detección de desconexión de red; Detección de conflictos de IP; detección del estado de la tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria
E/S de alarma	2/1
E/S de audio	1/1
Fuerza	
Fuente de alimentación	12 VCC/3A±10% PoE (802.3at)
El consumo de energía	Básico: 9 W Máx.: 20 W (Iluminador+alarma+PTZ)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Humedad de funcionamiento	? 95%
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Humedad de almacenamiento	? 95%
Protección	IP66, TVS 6000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; protección transitoria de voltaje
Estructura	
Dimensiones del producto	270,4 mm x ?160 mm (10,65" x ?6,30")
Peso neto	2,4 kg (5,29 libras)

---

Peso bruto

3,9 kg (8,60 libras)