

---

## **SD49825GB-HNR - Domo PTZ IP WizSense 8MP**



**Precio: 913.4163€**

SKU: SD49825GB-HNR

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-ptz/sd49825gb-hnr/>

### **PRODUCT INFORMATION**

**Protección: 112**

**Alcance IR: 73**

**AI: 1506**

**Alarmas: 127**

**Micrófono Integrado: 61**

**Resolución: 100**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: dahua**

Domo PTZ IP Dahua WizSense8MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 100mZoom óptico 25X (5~125 mm)WDR 120dB, 2D/3D-DNR, ROI Pan&Tilt: 360°@200°/s (H); 90°@120°/s (V); 300 presets Protección perimetral, detección facial, SMD 4.01 entrada / 1 salida de audio2 entradas / 1 salida de alarma Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP6612V CC Incluye soporte

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

CMOS 1/2,8" de 8 megapíxeles

Compresión de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 y MJPEG

Resolución: 8MP (3840x2160), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Stream 1: 8MP, 3,6MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

---

Stream 2: D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)

Stream 3: 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

Smart IR: 4 leds IR, hasta 100 metros

Zoom óptico 25X: 5 ~ 125 mm

Ángulo de visión: 53,1°~3,4°(H), 30,4°~1,9°(V), 59,3°~3,9°(D)

Control de enfoque automático, semiautomático y manual

Control de iris automático y manual

Zoom digital 16X

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, Defog digital

Balance de blancos con 8 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor y regiones de interés (ROI)

Máscara de privacidad de hasta 24 zonas con 8 zonas en una misma visualización

Protección perimetral: Detección de cruce de línea e intrusión con clasificación de personas y vehículos, detección de cruce de vallas, detección de merodeo, objetos desaparecidos/abandonados, detección de movimiento rápido, detección de aparcamiento, detección de reunión de personas

Detección facial: Admite la detección de rostros, la optimización, el seguimiento, la captura de imágenes, la carga de instantáneas de rostros de alta calidad y la mejora de rostros, Admite la extracción de atributos. 6 atributos y 8 expresiones, Admite hasta 5 bases de datos de rostros, registra a la persona de una en una o por lotes, establece la similitud de los rostros, compara los rostros con 10 000 rostros

SMD 4.0

Quick Pick

Posicionador horizontal: 0° ~ 360° continuos

Posicionador vertical: -15° ~ 90°, con autoflip de 180°

Velocidad manual: 0,1° ~ 200°/seg. (H), 0,1° ~ 120°/seg. (V)

Velocidad preset: 240°/seg. (H), 200°/seg. (V)

300 presets, protocolos DH-SD y Pelco-D/P con reconocimiento automático

8 rondas (hasta 32 presets por ronda)

5 patrones y 5 escaneos

1 entrada / 1 salida de audio

2 entradas / 1 salida de alarma

---

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (tarjeta no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP

Compatible con ONVIF S/G/T, RTMP, CGI, SDK, P2P

Compatible con dispositivos IOS y Android

Compatible con navegadores IE, Chrome, Firefox

Hasta 20 usuarios

Software de gestión DSS, DMSS

Alimentación: 12V CC, 3A / PoE+ (802.3at)

Consumo: 9,8W (básico), 20W (máximo)

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +65°C

Humedad relativa de funcionamiento del ?95%

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +65°C

Humedad relativa de almacenamiento del ?95%

Grado de protección IP66

Lightning-proof 6KV

Dimensiones: Ø160 x 270,4 (Al) mm

Peso neto: 2,4 kg

Peso bruto: 3 kg

Incluye soporte de pared