



Precio: 783.7903€

SKU: SD4A425DB-HNY

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-ptz/sd4a425db-hny/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 112

Alcance IR: 73

AI: 1506

Alarmas: 127

Micrófono Integrado: 61

Resolución: 108

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Domo PTZ IP Dahua WizSense4MP @25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 100mZoom óptico 25X (5~125 mm)WDR 120dB, 2D/3D-DNR, ROI Pan&Tilt: 360° @240°/s (H); 90° @160°/s (V); 300 presets Protección perimetral, detección facial, SMD y autotracking 1 entrada / 1 salida de audio 2 entradas / 1 salida de alarma Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, PoE+ Incluye alimentador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor de imagen CMOS 1/2,8" Sony Starvis™ de 4 megapíxeles

Compresión de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 y MJPEG

Resolución: 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

Stream 2: D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)

Stream 3: 720P, CIF (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

Smart IR: 6 leds IR, hasta 100 metros

Zoom óptico 25X: 5 ~ 125 mm

Ángulo de visión: 51,9°~3°(H), 39,7°~2,2°(V), 63,1°~3,7°(D)

Control de enfoque automático, semiautomático y manual

Control de iris automático, manual y fijo

Zoom digital 16X

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, EIS, Defog digital

Balance de blancos con 8 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor y regiones de interés (ROI)

Máscara de privacidad de hasta 24 zonas con 8 zonas en una misma visualización

Protección perimetral: Cruce de línea, intrusión, escalada de vallas, detección de merodeo, objeto abandonado/desaparecido, movimiento rápido, detección de aparcamiento, reunión de personas, clasificación de alarmas de vehículos/personas

Detección facial y SMD

Dispone de autotracking

Posicionador horizontal: 0° ~ 360° continuos

Posicionador vertical: -5° ~ 90°, con autoflip de 180°

Velocidad manual: 0,1° ~ 240°/seg. (H), 0,1° ~ 160°/seg. (V)

Velocidad preset: 240°/seg. (H), 160°/seg. (V)

300 presets, protocolo DH-SD

8 rondas (hasta 32 presets por ronda)

5 patrones y 5 escaneos

1 entrada / 1 salida de audio

2 entradas / 1 salida de alarma

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (tarjeta no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: FTP, , RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP, SAMBA

Compatible con ONVIF S/G/T, P2P, CGI

Compatible con dispositivos IOS y Android

Compatible con navegadores IE, Chrome, Firefox, Safari

Hasta 20 usuarios

Software de gestión DMSS, DSS Pro

Alimentación: 12V CC, 2A / PoE+ (802.3at)

Consumo: 9,5W (básico), 21,5W (máximo)

Condiciones de funcionamiento: -40°C ~ +65°C, humedad de <95%

Grado de protección IP66

Lightning-proof 6KV

Dimensiones: Ø171,1 x 170,4 (Al) mm

Peso bruto: 3,2 kg

Peso neto: 2,5 kg

Incluye alimentador