

SD4E425GB-HNR-A-PV1 - Domo PTZ IP 4MP con disuasión activa



Precio: 863.9062€

SKU: SD4E425GB-HNR-A-PV1

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-ptz/sd4e425gb-hnr-a-pv1/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 112

Alcance IR: 73

AI: 1506

Alarmas: 127

Micrófono Integrado: 61

Resolución: 108

WDR: 64

SMD+: 134

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Domo PTZ IP Dahua WizSense con disuasión activa4MP@25/30ips, Smart H.265+0,005/0,0005 lux, IR 100m, luz blanca 50 mZoom óptico 25X (5~125 mm)WDR 120dB, ROI Disuasión activa (luz+sonido)Pan&Tilt: 360°@200°/s (H); 90°@120°/s (V); 300 presetsProtección perimetral, detección facial, SMD y autotracking1 entrada / 1 salida de audio2 entradas / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, PoE+

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor de imagen CMOS 1/2,8" Sony STARVIS de 4 megapíxeles

Compresión de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 y MJPEG

Resolución: 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P

(1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Stream 1: 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

Stream 2: D1, CIF, VGA (1~25/30 ips)

Stream 3: 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

Smart IR: 2 leds IR (hasta 100 m) + 2 luces de fusión dual (hasta 50 m)

Zoom óptico 25X: 5 ~ 125 mm

Ángulo de visión: 51,9°~3°(H), 39,7°~2,2°(V), 63,1°~3,7°(D)

Control de enfoque automático, semiautomático y manual

Control de iris automático y manual

Zoom digital 16X

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, EIS, Defog digital

Balance de blancos con 8 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor y regiones de interés (ROI)

Máscara de privacidad de hasta 24 zonas con 8 zonas en una misma visualización

Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (con clasificación de personas/vehículos) con filtrado de falsas alarmas

Detección facial y SMD

Dispone de autotracking

Posicionador horizontal: 0° ~ 360° continuos

Posicionador vertical: -15° ~ 90°, con autoflip de 180°

Velocidad manual: 0,1° ~ 200°/seg. (H), 0,1° ~ 120°/seg. (V)

Velocidad preset: 240°/seg. (H), 200°/seg. (V)

300 presets

8 rondas (hasta 32 presets por ronda)

5 patrones y 5 escaneos

1 entrada / 1 salida de audio

Incorpora disuasión activa mediante flash luminoso azul/rojo, sirena y salida de alarma

2 entradas / 1 salida de alarma

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (tarjeta no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP

Compatible con navegadores IE, Chrome, Firefox y Safari

Compatible con dispositivos IOS y Android

Hasta 20 usuarios

Software de gestión DSS Pro

Interoperabilidad: ONVIF (S/G/T), CGI, SDK, P2P

Alimentación: 12V CC, 3A ($\pm 25\%$) / PoE+ (802.3at)

Consumo: 7W (básico), 13W (máximo)

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +65°C

Humedad relativa del 95%

Grado de protección IP66

Lightning-proof 6KV

Dimensiones: Ø169 x 269,9 (Al) mm

Peso neto: 2,6 kg

Peso bruto: 4 kg

Incluye soporte de pared

No incluye alimentador