

SD52C225U-HNI - Cámara Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight 25X 3D IVS IK10 PoE+ Inserción



Precio: 693.1456€

SKU: SD52C225U-HNI

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/ip-ptz/sd52c225u-hni/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 1496

Resolución: 63

Protección: 126

WDR: 64

Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: cámaras IP megapixel, cctv, dahua, distribuidor dahua, nvr, SD52C225U-H

Resolución Megapíxel hasta 1080P a 50IPS con Análisis de vídeo.3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.Compatible NVRs Dahua y Onvif. Analisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua (NVR4x, NVR6x).Cámara antivandálica (IK10) para uso interior.Grabación por Movimiento a MicroSD y Servidor FTP.Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSSCaracterísticas avanzadas: WDR(120dB), IVS, autotracking, Star Light...

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR	1/2.8u201d STARVISu2122 CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	1080P@50IPS
SISTEMA DE ESCANEADO	Progresivo
ÓPTICA	25xZoom 4.8 ~ 120mm (59.2° ~ 2.4°)
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux (Color) / 0.0005Lux (B/N)
LEDs IR	No disponible
VELOCIDAD OBTURADOR	Shutter 1/1 - 1/300.000seg

CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR (120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265+/H.265/H.264+/H.264
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2
VIDEO STREAM PRINCIPAL	1080P/1.3MP/720P (1-50IPS)
BITRATE	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P - 1.3MP - 720P - D1 - CIF(1 - 25IPS)
RANGO PTZ	Pan 0 ~ 360°, Tilt 0 ~ 90° (AutoFlip 180°)
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan, Home
AUTO-TRACKING	Seguimiento de escena simple, multiple y panorama
PROTOCOLO PTZ	No disponible
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Areas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 128GB)
ALARMA	2 Entradas / 1 Salidas
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO	Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection
LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS	No disponible
PROTOCOLO ETHERNET	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
COMPATIBILIDAD	ONVIF, PSIA, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	24Vac@1.5A Max 13W
ALIMENTACIÓN POE	PoE+
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura SD, 2E/1S Alarma, 1E/1S Audio
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (90% HR)
PROTECCIÓN IP	Uso interior
RESISTENCIA VANDALISMO	IK10
MONTAJE	Insertado en techo. Incluye alimentador
DIMENSIONES	177 x 198mm / 3.7Kg