

---

## SD6C3232DB-HC - Domo PTZ Starlight 32X de 2MP para exterior



**Precio: 913.4163€**

SKU: SD6C3232DB-HC

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-cctv-hd/domos-motorizados-hd/sd6c3232db-hc/>

### PRODUCT INFORMATION

**Resolución: 63**

**Categorías: Cámaras Domo PTZ HD, ? VIDEO CCTV HD**

**Etiquetas: dahua**

Domo PTZ 4 en 1 Dahua StarLight2MP@25/30ipsICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 200mSalida 4 en 1 conmutableZoom óptico 32X: 4,5~144 mmWDR 120dB, 2D/3D-NRPan&Tilt: 360°@200°/s (H); 90°@120°/s (V); 300 presets DH-SD, Pelco-D/P1 entrada de audio2 entradas / 1 salida de alarmaRS485, IP66, 24V CCIncluye alimentador y soporte de pared

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576; 704x480)

Imágenes por segundo: 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P

Salida de vídeo 4 en 1: HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS (CVBS sólo se utiliza para depurar)

0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

Smart IR: 6 leds IR, hasta 200 metros

Filtro mecánico removible

Zoom óptico 32X: 4,5 ~ 144 mm

Ángulo de visión: 59,6°~2,8°(H), 34,1°~1,6°(V), 67,9°~3,3°(D)

---

Control de enfoque automático, semiautomático y manual

Control de iris automático y manual

Zoom digital 16X

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, Defog digital

Balance de blancos con 8 modos

Control de ganancia automático y manual

Máscaras de privacidad

Posicionador horizontal: 0° ~ 360° continuos

Posicionador vertical: -20° ~ +90°, autoflip 180°

Velocidad manual: 0,1°~240°/seg. (H), 0,1°~120°/seg. (V)

Velocidad preset: 240°/seg. (H), 120°/seg. (V)

300 presets

Protocolos DH-SD y Pelco-D/P (reconocimiento automático)

8 rondas de hasta 32 presets cada una, 5 patrones, 5 escaneos

Puerto RS485 (1200 ~ 9600 bps)

1 entrada de audio

2 entradas / 1 salida de alarma

Alimentación: 24V CC, 2,5A (±25%)

Consumo: 9,5W (25W con IR y PTZ activos)

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +70°C

Humedad relativa: ?95%

Grado de protección IP66

Lightning-proof 6KV

Dimensiones: Ø202 x 325,3 mm

Peso neto: 4,6 kg

Peso bruto: 6,5 kg

Incluye alimentador y soporte de pared