
SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV - Domo PTZ IP 4M TiOC 2.0 H265 DN WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR150m 32x 3D IP66 4G AUDIO E/S AI



Precio: 1452.9794€

SKU: SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-ptz/sd6c3432xb-hnr-agq-pv/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 112

Alcance IR: 1508

AI: 1506

Micrófono Integrado: 61

Resolución: 108

WDR: 64

SMD+: 134

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Resolución hasta 4MP@25IPSTiOC, Cámaras 3EN1, Iluminación Dual, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI)Alarma de luz y sonidoIR y luz blanca. Iluminación Dual 2xLED50m/4xIR150mSoporta 4GAuto Iris 32xZoom 4.8-154mm (H: 55.8°-2.3°; V: 31.9°-1.3°; D: 63.7°-2.7°), F1.6-F4.0Rango Pan/Tilt: Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -20 ~ 90°, auto flip 180°Velocidad PTZ: Manual: 0.1° - 160°/s Pan, 0.1° - 120°/s TiltPreset: 240°/s Pan, 150°/s TiltAlimentación / Consumo: 12Vdc@4AReposo: ?1WBásico: 4W (sin tirar del flujo en 4G), 7.4 (tirando del flujo en 4G)Máximo: 27W (iluminador + calentador + PTZ + altavoz + tirando de flujo en 4G)TVS 6000V Protección contra descargas eléctricasDimensiones y peso: ?202x325mm / 4.4Kg* WizSense Series: Smart Capture, Perimeter Protection, Face Detection, SMD Plus, Auto Tracking

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR	1/2.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	4MP@25IPS
ÓPTICA	Auto 32xZoom 4.9-156mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
LEDS IR	IR hasta 150m
VELOCIDAD OBTURADOR	Shutter 1/1 - 1/30.000seg
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/G.726/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
VIDEO STREAM PRINCIPAL	4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P@25IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P/1.3M/720P@25IPS
BITRATE	H264: 2816 kbps–8192 kbps / H265: 1024 kbps–7936 kbps
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, 5 Pan
AUTO-TRACKING	Disponible
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (ANTI-NIEBLA)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 256GB)
ALARMA	Alarma sonora y luminosa
RS485	1x RS485
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G&T, CGI, Dahua SDK, SDK, API
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@4A
ALIMENTACIÓN POE	No disponible
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP66
RESISTENCIA VANDALISMO	No disponible
MONTAJE	Colgado. Incluye soporte PFB305W y alimentador
AI	WizSense Series