

SDT6C425-4P-GB-APV-0280 - Domo PTZ IP panorámico de 4MP con Smart Dual Light



Precio: 1598.4794€

SKU: SDT6C425-4P-GB-APV-0280

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-ptz/sdt6c425-4p-gb-apv-0280/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Domo PTZ IP Dahua WizSense panorámico 180°4MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, Smart Dual Light hasta 400 mÓpticas panorámicas de 2,8 mmZoom óptico 25X (5~125 mm)BLC, HLC, WDRDisuasión activa (luz+sonido)Pan&Tilt: 360°@160°/s (H); 90°@120°/s (V); 300 presetsProtección perimetral, detección facial y Autotracking1 entrada / 1 salida de audio2 entradas / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP66Incluye soporte y alimentador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara panorámica

CMOS 1/2,8" de 4 megapíxeles

Resolución: 3840x1080, 1920x1080, 1920x540, 1280x960, 1280x720, 960x268, 640x480, 704x576, 352x288

Stream 1: 3840x1080 (1~25/30 ips)

Stream 2: 960x268, 704x576, 640x480, 352x288 (1~25/30 ips)

Stream 3: 1920x1080, 1920x540, 1280x960, 1280x720 (1~25/30 ips)

Filtro mecánico removible (ICR)

Visión nocturna: 4 leds de luz blanca, 30 metros

0,001 lux F1.0 (color), 0,0001 lux F1.0 (B/N)

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 180°(H, ±5°), 51°(V)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, Estabilizador de imagen (EIS), Defog digital

Balance de blancos con 8 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor y regiones de interés (ROI)

Cámara motorizada

CMOS 1/2,8" de 4 megapíxeles

Resolución: 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288

Stream 1: 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720 (1~25/30 ips)

Stream 2: 704x576, 640x480, 352x288 (1~25/30 ips)

Stream 3: 1280x720 (1~25/30 ips)

Filtro mecánico removible (ICR)

Visión nocturna: 4 leds IR + 2 leds de luz blanca, hasta 200 metros

0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

Zoom óptico 25X: 5 ~ 125 mm

Ángulo de visión: 55,8°~2,3°(H), 31,9°~1,3°(V), 63,7°~2,7°(D)

Zoom digital 16X

Control de enfoque automático, semiautomático y manual

Control de iris automático y manual

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, Estabilizador de imagen (EIS), Defog digital

Balance de blancos con 8 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor y regiones de interés (ROI)

Posicionador horizontal: 0° ~ 360° continuos

Posicionador vertical: -20° ~ +90°

Velocidad manual: 0,1° ~ 160°/seg. (H), 0,1° ~ 120°/seg. (V)

Velocidad de preset: 240°/seg. (H), 200°/seg. (V)

300 presets

5 patrones, 8 rondas (hasta 32 presets por ronda), 5 escaneos

Funciones inteligentes

Protección perimetral con detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de cruce de vallas, detección de merodeo, objeto abandonado/desaparecido, movimiento rápido, detección de aparcamiento, reunión de personas, clasificación de alarmas de vehículos/personas, seguimiento de enlaces

Detección facial, optimización, seguimiento, captura de imágenes, carga de instantáneas de rostros de alta calidad y mejora de rostros, admite la extracción de 6 atributos y 8 expresiones, permite recortar caras

Autotracking

General

Compresión de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Compresión de audio G.711a, G.711Mu, G.726, G.722.1, G.729, G.723, PCM, MPEG2-Layer2

1 entrada / 1 salida de audio

Incorpora disuasión activa mediante luz blanca parpadeante y hasta 11 sonidos de alarma con tres niveles de volumen configurables hasta 110dB

2 entradas / 1 salida de alarma

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI

Hasta 20 usuarios

Compatible con navegadores IE, Chrome, Firefox

Software de gestión MDSS, DSS Pro

Compatible con dispositivos Android e iOS

Ranura para tarjetas microSD de hasta 512GB (tarjeta no incluida)

Alimentación: 36V CC, 2,23A ($\pm 25\%$)

Consumo: 20W (básico), 35W (máximo)

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +65°C

Humedad relativa de 95%

Grado de protección IP66

Carcasa de aluminio y plástico

Dimensiones: 202 (An) x 359,8 (Al) x 247 mm

Peso bruto: 7,12 kg

Peso neto: 5,3 kg

Incluye soporte de pared y adaptador de corriente