
SensoMAG-M40 - Detector óptico-térmico, sin base



Precio: 22.6904€

SKU: SensoMAG-M40

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/intrusion-alarmas/detectores-ambientales/sensomag-m40/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detectores Ambientales, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: MCI

Compensación automática de temperaturaAlgoritmo de proceso digitalDiseño de perfil bajoIndicación LED con visibilidad de 360°Indicación del estado del sensor cada 8 segundosCertificación 5/7 EN54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detector combinado Óptico-Termovelocimétrico con algoritmo de procesamiento digital.

Compensación automática de temperatura.

Algoritmo de proceso digital.

Diseño de perfil bajo.

Indicación LED con visibilidad de 360°.

Indicación del estado del sensor cada 8 segundos.

Certificación EN54 - 5/7.

Tensión de alimentación U 9-30 Vdc (Nom. 12/24 Vdc).

Corriente de estado de alarma:

base tipo B24 y B24D: 20mA / 12-30V;

base tipo B24RD: 33mA / 12V, 49mA / 24V, 57mA / 30V;

base tipo B12: 18mA / 9V, 29mA / 12V, 32mA / 15V.

Clase A1/R (según EN 54-5).

Salida en estado de alarma en el terminal RI: 20mA (máx)/-3,3V.

Grado de protección: IP30.

Rango de temperatura de funcionamiento: -10 / +60°?.

Resistencia a la humedad relativa: $(93 \pm 3) \%$ a 40°?.

Dimensiones (D x Al)(incl. base): 102 x 48 mm.

Peso (incl. base): 160 g.