
SensoMAG-S30 - Detector óptico de humo, sin base



Precio: 13.7297€

SKU: SensoMAG-S30

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/intrusion-alarmas/detectores-ambientales/sensomag-s30/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detectores Ambientales, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: MCI

Detector óptico de humo con algoritmo de procesamiento digital de alta sensibilidad. Compensación automática de temperatura. Algoritmo de proceso digital. Diseño de perfil bajo. Indicación LED con visibilidad de 360. Indicación del estado del sensor cada 8 segundos. Certificado EN54/7. Tensión de alimentación U 9-30 Vdc (Nom. 12/24 Vdc).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detector óptico de humo con algoritmo de procesamiento digital de alta sensibilidad.

Compensación automática de temperatura.

Algoritmo de proceso digital.

Diseño de perfil bajo.

Indicación LED con visibilidad de 360.

Indicación del estado del sensor cada 8 segundos.

Certificado EN54/7.

Tensión de alimentación U 9-30 Vdc (Nom. 12/24 Vdc).

Corriente de estado de alarma:

Base tipo B24 y B24D: 20mA / 12-30V;

Base tipo B24RD: 33mA / 12V, 49mA / 24V, 57mA / 30V;

Base tipo B12: 18mA / 9V, 29mA / 12V, 32mA / 15V.

Salida en estado de alarma en el terminal RI: 20mA (máx)/-3,3V.

Grado de protección: IP30.

Rango de temperatura de funcionamiento: -10 / +60°?.

Resistencia a la humedad relativa: $(93 \pm 3) \%$ a 40°?.

Dimensiones (D x Al)(incl. base): 102 x 42 mm.

Peso (incl. base): 160 g.