
SL?200QDP - Barrera AIR 4 haces. Alcance 60m. 4 canales. Doble modulación.



Precio: 570.6919€

SKU: SL?200QDP

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-infrarrojos/sl%e2%80%90200qdp/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Barreras Infrarrojos, Detección Perimetral, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Optex

Alcance 60 m.

Doble modulación de haz que reduce las falsas alarmas y la pérdida de alarmas, al permitir discriminar la señal de otras fuentes de luz externas, como el sol.

4 canales de frecuencia del haz.

Botón selector de haz superior/inferior para alineación.

Visor con aumento 2x

Diales para alinear tanto horizontal como verticalmente (no es necesario utilizar un destornillador)

Interior de colores vivos para facilitar la alineación óptica.

Indicador visual (LEDs) y sonoro del grado de alineación óptica.

Selector para controlar la potencia de señal del haz.

Tamper (tanto en transmisor como en receptor)

Diseño anti-heladas/escarcha.

Montaje a columna, poste o pared.

IP65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Barreras perimetrales IR de 4 haces, con 60 metros de alcance.

Doble modulación, con 4 posibles frecuencias de haz seleccionables (para evitar “cross-talk”).

IP65.

Salida de descalificación ambiental y memoria de alarma.

Selección del tiempo de interrupción de haz y de la potencia de haz.

Indicación LED y sonora de nivel de ajuste (en el Receptor).

Altura de montaje: 1,5-2,4m.

Alimentación 10,5 – 30 VDC.

Consumo (transmisor + receptor en funcionamiento normal) 24 mA máx.