

---

## **SL-200TNR - Barrera AIR vía radio 2 haces. Alcance 60m. Funciona con baterías de litio tamaño D de 3.6 a 3.9VDC (copia)**



**Precio: 350.3516€**

SKU: SL-200TNR

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-infrarrojos/sl-200tnr/>

### **PRODUCT INFORMATION**

**Categorías: Barreras Infrarrojos, Detección Perimetral, ? INTRUSIÓN**

**Etiquetas: Optex**

- Funcionamiento mediante Fuentes de alimentación universales.
- 4 unidades de Pilas de litio tamaño D
- 16 unidades de pilas de litio CR123A (con el accesorio CRH-5)
- Funcionamiento cableado del detector a 12-24VDC (con el accesorio PCU-5)
- Funcionamiento versátil de la señal de alarma.
- Tecnología de señal IR que transmite el estado de baja batería al receptor.
- Sustitución de las pilas de forma sencilla (simplificada respecto a otros modelos vía radio)
- Fácil acceso al soporte de las pilas para cambiarlas.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo

Máximo alcance para detección  
Máximo alcance de la señal  
Método de detección  
Selección de frecuencia de los haces  
Periodo de interrupción  
Alimentación

SL-100TNR

30 m  
265 m  
Detección por interrupción de los 2 haces infrarrojos  
No disponible  
Variable entre 50/100/250/500 ms (4 pasos)  
Baterías de litio 3.9 VDC tamaño D (SB-D02HP fabricadas por VITZROCELL)  
transmisor y receptor: 2 unidades  
Baterías de litio 3.0 VDC CR123A  
transmisor y receptor: 8 unidades (accesorio CRH-5: 2 unidades)

SL-200TNR

60 m  
530 m  
Detección por interrupción de los 2 haces infrarrojos  
No disponible  
Variable entre 50/100/250/500 ms (4 pasos)  
Baterías de litio 3.9 VDC tamaño D (SB-D02HP fabricadas por VITZROCELL)  
transmisor y receptor: 2 unidades  
Baterías de litio 3.0 VDC CR123A  
transmisor y receptor: 8 unidades (accesorio CRH-5: 2 unidades)

|                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo (en reposo/a 25°C)    | 3.9 VDC                                                                                                       | Total: Aprox. 500 mA Transmisor: Aprox. 200 mA Receptor: Aprox. 300 mA                                                                                                                                                  | Total: Aprox. 600 mA Transmisor: Aprox. 300 mA Receptor: Aprox. 300 mA                               |
|                               | 3.0 VDC                                                                                                       | Total: Aprox. 6500 mA Transmisor: Aprox. 200 mA Receptor: Aprox. 400 mA                                                                                                                                                 | Total: Aprox. 700 mA Transmisor: Aprox. 300 mA Receptor: Aprox. 400 mA                               |
| Vida de las pilas **          | * SB-D02HP de VITZROCELL<br>CRH-5 (CR123A de Panasonic)                                                       | Transmisor: Aprox. 6 años Receptor: Aprox. 5 años<br>Transmisor: Aprox. 1.5 años Receptor: Aprox. 1 año                                                                                                                 | Transmisor: Aprox. 5 años Receptor: Aprox. 5 años<br>Transmisor: Aprox. 1 año Receptor: Aprox. 1 año |
| Salidas                       | Salida de Alarma<br>Periodo de Alarma<br>Salida de baja batería<br>Salida de tamper de la cubierta (Receptor) | Interruptor estado sólido forma C: 3.6 VDC, 0.01 A<br>2 s (±1)<br>N.C. (Interruptor estado sólido): 3.6 VDC, 0.01 A<br>N.C. (Interruptor estado sólido): 3.6 VDC, 0.01 A se abre cuando se quita la tapa de la batería. |                                                                                                      |
| Indicador LED                 | Indicado de Alarma (Receptor)<br>Indicador de alimentación / baja batería (Transmisor y Receptor)             | ON: Haz no recibido Parpadeo: Haz no recibido con suficiente potencia OFF: Haz recibido<br>ON: Alimentación ON Parpadeo: reducción de la tensión OFF: Apagado (sin alimentación)                                        |                                                                                                      |
| Temperatura de funcionamiento |                                                                                                               | -20°C a +60°C                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
| Humedad                       |                                                                                                               | 95% (Max.)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |
| Ángulo de alineación          |                                                                                                               | ±90° Horizontal, ±5° Vertical                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
| Dimensiones                   |                                                                                                               | H x W x D mm : 295 x 69 x 117                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
| Peso                          |                                                                                                               | 1200 g (Peso total de Transmisor + Receptor, excluidos los accesorios)                                                                                                                                                  |                                                                                                      |
| Índice de protección IP       |                                                                                                               | IP65                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |