

Slim-PIR- Detector PIR



Precio: 20.331€

SKU: Slim-PIR

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/detectores-pir-cableados/slim-pir/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detectores PIR Cableados, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Grado 2, Satel, SLIM LINE

Conformidad con EN 50131 Grado 2Regulación de sensibilidadPosibilidad de seleccionar el color del indicadorLED (4 colores disponibles)Activación/desactivación remota del indicador LEDConfiguración de los parámetros de funcionamiento del detector: potenciómetro en la placa electrónicaÁrea de detección:15 m x 20 m, 90° Resistencias paramétricas incorporadas: 1,1 k?

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación ($\pm 15\%$)	12 V DC
Velocidad detectable de movimiento	0,3...3 m/s
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Altura recomendada de montaje	2,4 m
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	8 mA
Consumo máximo de la corriente	23 mA
Peso	100 g
Humedad máxima	93±3%
Dimensiones	62 x 137 x 42 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Tiempo de señalización de la alarma	2 s
Normas aplicables	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
Resistores de parametrización	2 x 1,1 k?
Tiempo de arranque	30 s
Grado de protección según EN50131-2-2	Grade 2
Área de detección	15 m x 20 m, 90° (monta? na 2,4 m)
Salidas de alarma (relé NC, carga resistiva)	40 mA / 24 V DC
Salidas de sabotaje (NC)	100 mA / 30 V DC

Resistencia de contacto del relé (salida de alarma)
Altura admisible de montaje

26 ?
para 4 m

<https://youtu.be/Nclr5ERmdiU>