

TL-LS1008G - Switch TP-Link LS1008G 8 puertos / RJ-45 10/100/1000



Precio: 40.0596€

SKU: TL-LS1008G

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/networking/switch-8-puertos/tl-ls1008g/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Switch 8 Puertos, ? NETWORKING

Etiquetas: TPLINK

8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps con Auto Negociación, soporte Auto-MDI/MDIXTecnología Green Ethernet de ahorro energéticoControl de Flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos fiableCarcasa de Plástico, con diseño de montaje en pared o sobre mesaPlug and play, sin necesidad de configuraciónDiseño sin ventiladores asegurando un funcionamiento silencioso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Estándares y Protocolos	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
Interfaz	8 Puertos×10/100/1000Mbps, Auto-Negociación, Auto-MDI/MDIX
Cantidad de Ventiladores	Sin Ventilador
Fuente de Alimentación Externa	Adaptador de Alimentación Externo (Salida: 9VDC / 0.6A)
Dimensiones	127 × 66.5 × 23 mm (5.0 × 2.6 × 0.9 in.)
Consumo de Potencia Máximo	3.9W
Disipación máxima de calor	13.299 BTU/h

RENDIMIENTO

Capacidad de Comutación	16 Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	11.9 Mpps
Tabla de Direcciones MAC	4K
Memoria del Buffer de Paquete	1.5 Mb
Jumbo Frame	16 KB

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Características Avanzadas	Green Technology Control de Flujo 802.3X Back Pressure Almacenamiento y Envío
Método de Transferencia	

OTROS

Certificaciones

Contenido del Paquete

CE, FCC, RoHS

Switch de Escritorio de 8 Puertos 10/100/1000Mbps

Adaptador de Energía

Guía de Instalación

Factores Ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0?~40? (32?~104?)

Temperatura de almacenamiento: -40?~70? (-40?~158?)

Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación