
TL-MR100 - Router 4G LTE WiFi N300



Precio: 95.81€

SKU: TL-MR100

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/networking/routers/tl-mr100/>

PRODUCT INFORMATION

WIFI: 138

Categorías: Routers, ? NETWORKING

Etiquetas: TPLINK

Red 4G de vanguardia – comparte el acceso a Internet con hasta 32 dispositivos y disfruta de velocidades de descarga de hasta 150 Mbps

Inserta una tarjeta SIM y listo – no se necesitan configuraciones, la compatibilidad de las tarjetas SIM en más de 100 países está garantizada tras años testando el dispositivo

Dos antenas LTE avanzadas desmontables– disfruta de conexiones estables y eficientes en cada dispositivo gracias a las dos antenas externas

Modo router Wi-Fi – conecta un cable Ethernet al puerto LAN / WAN para un acceso flexible como opción backup si no puedes obtener una conexión 4G

CARACTERISTICAS TECNICAS

Antena	
Cantidad de antenas	2
Tipo de antena	Externo
Tipo de conector de antena	Clase N
Características	
Firmware actualizable	Si
Características de administración	
Botón de restaurar	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Estadística inalámbrica	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si

Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Si
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Ethernet	Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Port triggering	Si
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11n)	20 dBmW
Radio inalámbrica	Si
Receptor de sensibilidad	11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Conexión WAN	
Compatible con módem USB 3G / 4G	Si
DSL WAN	Si
Ethernet WAN	Si
Ranura para tarjeta SIM	Si
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Control de energía	
Alimentación	CC
Corriente de salida	0,85 A
Voltaje de salida	9 V
Diseño	
Color del producto	Negro
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Tipo de producto	Router de sobremesa
Empaquetado	
Adaptador AC incluido	Si
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Guía de instalación rápida	Si
Peso y dimensiones	
Altura	36 mm
Ancho	154 mm
Profundidad	114 mm
Protocolos	
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Puertos e Interfaces	
Enchufe de entrada de CC	Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Puerto USB	No
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Redes móviles	
3G	Si
4G	Si
Admite bandas 4G	800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Bandas UMTS apoyo	850,900,2100 MHz
Estándar 4G	LTE-TDD & LTE-FDD

Estándares 3G	HSPA,UMTS
Mobile network generation	4G
Requisitos del sistema	
Navegador compatible	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Sistema operativo Linux soportado	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si
Sistema operativo Windows soportado	Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Cortafuegos	Si
Cortafuegos stateful	Si
El acceso de invitados	Si
Filtro de dirección IP	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Programación de acceso	Si
Soporte DMZ	Si