
TL-SF1005D - Switch 5P 10/100 Mbps tamaño mini



Precio: 18.4736€

SKU: TL-SF1005D

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/networking/switch-4-puertos/tl-sf1005d/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Switch 4 Puertos, ? NETWORKING

Etiquetas: TPLINK

5 puertos RJ45 a 10/100 Mbps Negociación automáticaMDI/MDIX automáticoSin ventilador2.2W (220V/50Hz)Adaptador de corriente 5.0VDC / 0.6AStore and ForwardTecnología de ahorro de energía

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Características de administración	
Tipo de interruptor	No administrado
Condiciones ambientales	
Disipación del calor	6,38 BTU/h
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Conexión	
Bidireccional completo (Full duplex)	Si
Estándares de red	IEEE 802.11i
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	5000 Mbit/s
Funciones de LAN virtual	IP subnet-based VLAN
Soporte 10G	No
Soporte de control de flujo	Si
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10GBASE-T
Tipo de asignación de VLAN	2:2 VLAN Mapping
Control de energía	
Consumo de energía (max)	1,48 W

Diseño	
Apilable	No
Material de la carcasa	Cobre
Montaje en rack	No
Multicast features	
Funciones de multidifusión	Multidifusión controlable
Peso y dimensiones	
Altura	22 mm
Ancho	103,5 mm
Profundidad	70 mm
Protocolos	
Protocolos de red compatibles	CSMA/CD, TCP/IP
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
ConeCTOR eléctrico	Toma de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Fast Ethernet (10/100)	
Ethernet	
Seguridad	
Algoritmos de programación de colas	SP
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS
Autenticación	Auto VLAN
Características de DHCP	DHCP server
Tipo de autenticación	HWTACACS
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	1 Gbit/s
Guardar y remitir	Si
Tabla de direcciones MAC	1000 entradas