
TL-WA855RE - Extensor de Cobertura Wi-Fi a 300Mbps



Precio: 40.837€

SKU: TL-WA855RE

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/networking/puntos-acceso/tl-wa855re/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Puntos Acceso, ? NETWORKING

Etiquetas: TPLINK

Aumenta la cobertura Wi-Fi existente para repartir conexiones inalámbricas y cableadas de manera rápida y fiable

Antenas externas para un conexión Wi-Fi más rápida y fiable

Soporta el modo AP con el que podrás crear un nuevo punto de acceso Wi-Fi

Extiende tu cobertura Wi-Fi de forma sencilla pulsando el botón “Range Extender”

Configura la Programación para el Ahorro de Energía del extensor de cobertura

La aplicación Tether permite un acceso y gestión fácil de manera mediante los dispositivos móviles

Funciona con cualquier Router Wi-Fi

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de Enchufe: EU, UK, US

Interfaz: 1 Puerto Ethernet RJ45 10/100M

Botones:

Botón RE (Range Extender) y Botón Reset

Consumo de Potencia: 3W aproximadamente

Antenas: 2 Antenas externas

Dimensiones: 52 x 34 x 65mm. (2.0x 1.3 x 2.6in)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Frecuencia: 2.4~2.4835GHz

Tasa de Señal:

-11n: Hasta 300Mbps (dinámico)

-
- 11g: Hasta 54Mbps (dinámico)
 - 11b: Hasta 11Mbps (dinámico)

Sensibilidad de Recepción:

- 270M: <-68dBm@10% PER
- 130M: <-68dBm@10% PER
- 108M: <-68dBm@10% PER
- 54M: <-68dBm@10% PER
- 11M: <-68dBm@8% PER
- 6M: <-68dBm@10% PER
- 1M: <-68dBm@8% PER

Potencia de Transmisión: < 20 dBm (EIRP)

Modos Inalámbricos: Extensor de Cobertura y Modo AP

Funciones Inalámbricas:

- Filtrado Inalámbrico de Direcciones MAC
- Función de Acceso a Dominio
- Control de Potencia de Transmisión

Seguridad Inalámbrica:

- 64/128/152-bit WEP

- WPA-PSK / WPA2-PSK

OTROS

Certificaciones: CE, RoHS

Contenido del Paquete:

- Extensor de Cobertura Wi-Fi a 300Mbps TI-WA855RE

- Cable Ethernet RJ-45

- Guía de Instalación Rápida

Requisitos del sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

Factores Ambientales:

- Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)

- Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

- Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación

- Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación