

# TPC-BF1241-B10F12-DW-S8 - Cámara IP dual térmica 10 mm + visible 12 mm



**Precio: 800.25€**

SKU: TPC-BF1241-B10F12-DW-S8

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/termicas-humedad/tpc-bf1241-b10f12-dw-s8/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: Cámaras Térmicas HD, ? VIDEO CCTV HD**

**Etiquetas: dahua**

Cámara térmica + visible DahuaResolución térmica 256x192Detecta personas hasta 417mDetecta vehículos hasta 1111mÓptica térmica: 10 mm (17°x13°)Óptica visible: 12 mm (22°x16°)ICR, 0,05/0,005 lux, IR 30mWDR digital, 2D/3D-NR, ROIInteligencia IVS1 entrada / 1 salida de audio1 entrada / 1 salida de alarmaMicroSD, IP67, PoE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor de plano focal no enfriado con óxido de vanadio

Píxeles efectivos: 256 x 192

Tamaño de píxel: 12 µm

Sensitividad termal (NETD): <50mK

Rango de espectro: 8 ~14 µm

Distancia focal (térmica): 10 mm

Ángulo de visión (térmica): 17,3°(H), 13,1°(V)

Distancia efectiva en personas:

---

Detección: 417 metros

Reconocimiento: 107 metros

Identificación: 54 metros

Distancia efectiva en vehículos:

Detección: 1111 metros

Reconocimiento: 278 metros

Identificación: 139 metros

Zoom digital 16X

Mejora digital de detalles

Control de ganancia automático y manual

Reducción de ruido 2D y 3D

18 paletas de color

3 modos de fusión: color cálido, color frío, rojo hierro

Sensor de imagen (cámara visible) CMOS 1/2,7 de 4 megapíxeles

Píxeles efectivos: 2336 x 1752

Iluminación infrarroja de 30 metros

Iluminación mínima: 0,05 lux (color) / 0,005 lux (B/N) / 0 lux IR On

Distancia focal (óptica visible): 12 mm

Ángulo de visión (óptica visible): 22°(H), 16,6°(V), 26,9°(D)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-NR, compensador de exposición

Balance de blancos con 7 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta regiones de interés (ROI)

Resolución cámara visible: 4MP (2336x1752), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288), 256x192

Stream 1 térmico: 1,3MP (por defecto), XVGA, VGA, 256x192 (1~25 ips)

Stream 2 térmico: 256x192 (por defecto), VGA (1~25 ips)

Stream 1 visible: 4MP (por defecto), 1080P, 720P, D1 (1~25 ips)

Stream 2 visible: 720P, D1, CIF (por defecto) (1~25 ips)

Detección IVS: Detección de cruce de línea, detección de intrusión

---

Funciones de detección avanzada: Detección de calor y alarma, Rastro de punto frío y caliente, Clasificación de personas y vehículos, Detección de fumadores, Detección de llamadas

Compresión de audio G.711A, G.711Mu y PCM

1 entrada / 1 salida de audio

1 entrada / 1 salida de alarma

RS485

Incorpora WiFi IEEE802.11, 2,4GHz, 150 Mbps, hasta 150 metros en campo abierto

Ethernet RJ-45 (10/100M Base-T)

Protocolos de red: HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP

Compatible con Onvif, CGI

Hasta 10 usuarios

Compatible con los navegadores IE8, Chrome42, Firefox42

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (tarjeta no incluida)

Alimentación: 12V CC ( $\pm 20\%$ ) / PoE

Consumo máximo: <8W (12V CC) / <14W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +70°C

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~+60°C

Humedad relativa: <95%

Grado de protección IP67

Dimensiones: 90,4 (An) x 90,1 (Al) x 205,5 mm

Peso neto: 900 g

Peso bruto: 1,3 kg