
TPC-BF1241-B3F4-DW-S2 - Cámara IP dual térmica 3,5 mm + visible 4 mm



Precio: 721.4372€

SKU: TPC-BF1241-B3F4-DW-S2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-termicas/tpc-bf1241-b3f4-dw-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 75

AI: 1506

Alarmas: 119

Lente: 152

Micrófono Integrado: 61

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Térmicas, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Cámara térmica + visible Dahua WizSenseResolución térmica 256x192Detecta personas hasta 146mDetecta vehículos hasta 389mDistancia focal térmica: 3,5mm (50,6°x37,8°)Distancia focal visible: 4mm (71,2°x52°)ICR, 0,05/0,005 lux, IR 30mWDR digital, 2D/3D-NR, retorno de la inversión1 entrada / 1 salida de audio1 entrada / 1 salida de alarmaConexión inteligente con luz estroboscópica y audioMicroSD, IP67, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor de plano focal no enfriado con óxido de vanadio

Pixelles efectivos: 256 x 192

Tamaño de píxel: 12 µm

Sensibilidad térmica (NETD): <50mK

Rango de espectro: 8 ~14 µm

Distancia focal (térmica): 3,5 mm

Ángulo de visión (térmica): 50,6°(H), 37,8°(V)

Distancia efectiva en personas (1,8 mx 0,5 m):

Detección: 146 metros

Reconocimiento: 38 metros

Identificación: 19 metros

Distancia efectiva en vehículos (4m x 1,4m):

Detección: 389 metros

Reconocimiento: 97 metros

Identificación: 49 metros

Zoom digital 16X

Mejora digital de detalles

Control de ganancia automatico y manual

Reducción de ruido 2D y 3D

18 paletas de color

3 modos de fusión: color cálido, color frío, rojo hierro

Sensor de imagen (cámara visible) CMOS 1/2,7 de 4 megapíxeles

Pixeles efectivos: 2336 x 1752

Iluminación infrarroja de ?30 metros

Iluminación mínima: 0,05 lux (color) / 0,005 lux (B/N) / 0 lux IR On

Distancia focal (óptica visible): 4 mm

Ángulo de visión (óptica visible): 71,2°(H), 52°(V), 92,6°(D)

Filtro mecanico removible

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-NR, compensador de exposición

Balance de blancos con 7 modos

Control de ganancia automatico y manual

Soporta videoossensor y regiones de interés (ROI)

Compresión de vídeo H.265, H.264, MJPEG

Resolución cámara visible: 4MP (2336x1752), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288), 256x192

Stream 1 térmico: 1,3MP (por defecto), XVGA, VGA, 256x192 (1~25 ips)

Stream 2 térmico: VGA (por defecto), 256x192 (1~25 ips)

Stream 1 visible: 4MP (por defecto), 1080P, 720P, D1 (1~25 ips)

Stream 2 visible: 720P, D1, CIF (por defecto) (1~25 ips)

Detección IVS: Detección de cruce de línea, detección de intrusión

Funciones de detección avanzada: Detección de fuego y alarma, Rastro de punto frío y caliente, Clasificación de personas y vehículos, Detección de fumadores, Detección de llamadas

Compresión de audio G.711A, G.711Mu y PCM

1 entrada / 1 salida de audio

1 entrada / 1 salida de alarma

EthernetRJ-45 (10/100M)

Protocolos de red: HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP

Compatible con Onvif y CGI

Hasta 10 usuarios

Compatible con los navegadores IE8, Chrome42, Firefox42

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (tarjeta no incluida)

Alimentación: 12V CC ($\pm 20\%$) / PoE

Consumo: 8W ~ 14W

Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +70°C

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~+50°C

Humedad relativa: <95%

A prueba de rayos 6KV

Grado de protección IP67

Dimensiones: 90,4 (An) x 90,1 (Al) x 205,5 mm

pesos: 900 gramos