
TPC-BF4441-B19F8-BW-S2 - Cámara Térmica IP DUAL 400*300 19mm + 4M 8mm IP67 12V PoE



Precio: 2556.3541€

SKU: TPC-BF4441-B19F8-BW-S2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-termicas/tpc-bf4441-b19f8-bw-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Resolución: 108

Categorías: Cámaras IP Térmicas, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Cámara térmica + visible DahuaResolución térmica 400x300Detecta personas hasta 558mDetecta vehículos hasta 1490mÓptica térmica: 19mm (20°x15°)Óptica visible: 8mm (41°x23°)ICR, 0,01/0,001 lux, IR 30mWDR, 2D/3D-NRIInteligencia IVSDetección de fuego1 entrada / 1 salida de audio2 entradas / 2 salidas de alarmaMicroSD, IP67, PoE. ePoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor de plano focal no enfriado con óxido de vanadio

Píxeles efectivos: 400 x 300

Tamaño de píxel: 17 µm

Sensitividad termal (NETD): <40mK

Rango de espectro: 8 ~14 µm

Distancia focal (térmica): 19 mm

Ángulo de visión (térmica): 20,3°(H), 15,3°(V)

Distancia efectiva en personas:

Detección: 558 metros

Reconocimiento: 143 metros

Identificación: 72 metros

Distancia efectiva en vehículos:

Detección: 1490 metros

Reconocimiento: 372 metros

Identificación: 186 metros

Zoom digital 19X

Mejora digital de detalles

Control de ganancia térmico automático y manual

Reducción de ruido 2D y 3D

18 paletas de color

Sensor de imagen (cámara visible) CMOS 1/2,7 de 4 megapíxeles

Píxeles efectivos: 2688 x 1520

Iluminación infrarroja de 30 metros

Iluminación mínima: 0,01 lux (color), 0,001 lux (B/N), 0 lux IR On

Distancia focal (óptica visible): 8 mm

Ángulo de visión (óptica visible): 41,3°(H), 23,1°(V)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR, 2D/3D-NR, compensador de exposición, Defog digital

Balance de blancos con 8 modos

Control de ganancia visible automático y manual

Compresión de vídeo H.265, H.264

Resolución cámara visible: 4MP (2688x1520), 3,7MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288), 256x192

Stream 1 térmico: 1280x960 (por defecto), 1280x1024, 1280x720, 400x300 (1~25 ips)

Stream 2 térmico: 400x300 (por defecto), 640x512, 640x480 (1~25 ips)

Stream 1 visible: 4MP (por defecto), 3,7MP, 1080P, 720P, D1 (1~25 ips)

Stream 2 visible: D1 (por defecto), CIF (1~25 ips)

Protección perimetral: Detección de cruce de línea, detección de intrusión, filtrado de objetivos (personas/vehículos)

Funciones de detección avanzada: Detección de fuego, rastreo de puntos fríos/calientes, seguimiento de objetivos,

detección de fumadores, detección de llamadas

Salida de vídeo BNC

Compresión de audio G.711A, G.711Mu

1 entrada / 1 salida de audio

2 entradas / 2 salidas de alarma

Puerto RS485

Ethernet RJ-45 (10/100M Base-T)

Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Compatible con Onvif y CGI

Hasta 20 usuarios

Compatible con los navegadores IE, Chrome, Firefox

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (tarjeta no incluida)

Alimentación: 12V CC ($\pm 20\%$) / PoE / ePoE

Consumo: 3,96W ~ 11W

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +70°C

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~+70°C

Humedad relativa: <95%

Grado de protección IP67

Dimensiones: 103,5 (An) x 91,6 (Al) x 279,1 mm

Peso: 1,4 kg