
UV-IPC2105SB-ADF16KM-I0-BLACK - Cámara IP 5 Megapíxel Color Negro Gama Prime



Precio: 338.3494€

SKU: UV-IPC2105SB-ADF16KM-I0-BLACK

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-bullet/uv-ipc2105sb-adf16km-i0-black/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

UniviewCámara Bullet IPGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOS5 Megapixel (2688x1520)Gran angular InteligenteLente 1.6 mm0 LuxIR Alcance 20 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264Micrófono integradoFunciones inteligentesPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Protección contra sobretensionesRanura para microSD 256GbInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIFIK10Color Negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880X1620)
Tasa Main Stream	5MP (2880 x 1620), Max 30fps; 4MP (2560 x 1440), Max 30fps; 1080P (1920 x 1080), Max 30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	1.6 mm
Iluminación mínima	0.01 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	20 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask,

SIP (Smart Intrusion Prevention)	Smart IR, Gran Angular Inteligente Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Dewarping	Soportado (1-9)
Material	Metal
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/ Profile G/ Profile T) API,SDK
Alimentación	DC 12 V / 5.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67 / IK10
Color	Negro
Dimensiones	111 mm (Al) x 93 (Ø) mm
Peso	480 g