
UV-IPC2125LE-ADF28KM-G - Cámara IP 5 Megapixel Gama Easy 1/2.7" Progressive Scan CMOS Lente 2.8 mm IR LEDs



Precio: 161.6062€

SKU: UV-IPC2125LE-ADF28KM-G

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-bullet/uv-ipc2125le-adf28km-g/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 60

Resolución: 87

Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

UniviewCámara Bullet IPGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOS5 Megapixel
(2880x1620)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mWDR 120dBCompresión
Ultra265/H.265/H.264Micrófono integradoRJ-45 10/100 BaseTPoE
IEEE802.3afImpermeable IP67Protección contra sobretensionesRanura para
microSDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Marca	Uniview
Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880×1620)
Tasa Main Stream	5MP (2880*1620), Max 25fps;4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P
Tasa Extra Stream	(1920*1080), Max 30fps; 2º:1280x720 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm

Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
WDR	120 dB
Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Intrusión, Antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Audio	Micrófono integrado
Almacenamiento interno	Ranura para MicroSD (hasta 256 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable (IP67), Protección contra sobretensiones
Alimentación	DC 12 V / 6 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	191.3 mm (Fo) x 72.6 (An) x 70.9 (Al) mm
Peso	500 g