

---

# UV-IPC2125SB-ADF28KMC-I0-BLACK - Cámara IP 5 Megapixel Color Negro. Gama Prime



**Precio: 286.6256€**

SKU: UV-IPC2125SB-ADF28KMC-I0-BLACK

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-bullet/uv-ipc2125sb-adf28kmc-i0-black/>

## PRODUCT INFORMATION

**Lente: 60**

**Resolución: 87**

**Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: Uniview**

UniviewCámara Bullet IPGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOS5 Megapixel (3072x1728)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264Micrófono integradoSpeakerFunciones inteligentesPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Protección contra sobretensionesRanura para microSDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIFColor Negro

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Marca             | Uniview                                               |
| Gama              | Prime                                                 |
| Color             | Negro                                                 |
| Sensor de imagen  | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                          |
| Resolución máxima | 5 Megapixel (2880x1620)                               |
| Tasa Main Stream  | 30 fps (2880x1620, 2560x1440, 2304x1296, 1920 x 1080) |
| Tasa Extra Stream | 2º:720p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS)              |
| Compresión        | Ultra265/H.265/H.264                                  |
| Lente             | 2.8 mm                                                |

|                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iluminación mínima</b>               | 0.003Lux (F1.6, AGC ON)                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alcance Infrarrojos</b>              | 30 m                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mejoras de imagen</b>                | WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR                                                                                                                                         |
| <b>SIP (Smart Intrusion Prevention)</b> | Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida |
| <b>Funciones inteligentes</b>           | Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje                                                                                                                                      |
| <b>Día / Noche</b>                      | Filtro mecánico ICR                                                                                                                                                                                       |
| <b>Almacenamiento interno</b>           | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB                                                                                                                                                                               |
| <b>Video Backup</b>                     | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD                                                                                                                                   |
| <b>Audio</b>                            | Micrófono incorporado                                                                                                                                                                                     |
| <b>Interfaz de red</b>                  | Ethernet 10/100 BaseT                                                                                                                                                                                     |
| <b>Acceso remoto</b>                    | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)                                                                                                                                       |
| <b>Interoperabilidad</b>                | ONVIF                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alimentación</b>                     | DC 12 V / 7.5 W, PoE IEEE802.3af                                                                                                                                                                          |
| <b>Temp. funcionamiento</b>             | -30° C ~ 60° C                                                                                                                                                                                            |
| <b>Grado de protección</b>              | Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones                                                                                                                                                        |
| <b>Dimensiones</b>                      | Ø111 x95 mm                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                             | 430 g                                                                                                                                                                                                     |