

UV-IPC2228SE-DF40K-WL-I0 - Cámara IP 8 Megapixel Gama Prime



Precio: 285.1875€

SKU: UV-IPC2228SE-DF40K-WL-I0

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-bullet/uv-ipc2228se-df40k-wl-i0/>

PRODUCT INFORMATION

Alarmas: 119

Lente: 152

Resolución: 100

Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

UniviewCámara Bullet IPGama Prime1/8" Progressive Scan CMOS8 Megapixel 16:9 (3840x2160)Lente 4 mmIR Alcance 30 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264Funciones inteligentesColorHunterAudioAlarmasPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Antivandálica IK10Protección contra sobretensionesRanura para microSDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Lente	4 mm (H: 94.29°, V:49.73°, D:115.97°)
DORI	90 (D), 36 (O), 18 (R), 9 (I)
Tasa Main Stream	8MP (3840x2160), Max 30fps;5.3MP (3072x1728), Max 30fps; 3.6MP (2560x1440), Max 30fps; 1080P (1920x1080), Max 30fps; 720P (1280x720), Max 30fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920x1080), Max 30fps; 720P (1280x720), Max 30fps; D1 (720x576), Max

Compresión	30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps; Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Colour: 0.0005 lux (F1.0, AGC ON)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Prevención inteligente de intrusiones	Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida
Análisis estadístico	Conteo de personas, apoyo al conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 256GB
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK
Alimentación	DC 12 V / 11 W, PoE IEEE802.3af
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	85 (Al) x 86 (An) x 245 (Fo) mm
Peso	870 g