

UV-IPC2322SB-DZK-I0 - Cámara Bullet IP - Gama Prime - 1/2.8"



Precio: 358.2394€

SKU: UV-IPC2322SB-DZK-I0

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-bullet/uv-ipc2322sb-dzk-i0/>

PRODUCT INFORMATION

Alarmas: 119

Lente: 1480

Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

Uniview Cámara Bullet IP Gama Prime 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel (1920x1080) Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus 0 Lux - IR Alcance 50 m Compresión Ultra265/H.265/H.264 WDR 120dB Smart Intrusion Prevention (alarma por detección de humanos o vehículos) RJ-45 10/100 Base TPoE IEEE 802.3af Impermeable IP67 Antivandálica IK10 IR CUT Grabación en tarjeta SD Protección contra sobretensiones Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080p (1 ~ 30 FPS)
Tasa Extra Stream	2º: 720p (1 ~ 30 FPS), 3º: D1 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Motorizada 2.7~13.55 mm Autofocus

Iluminación mínima	0.0005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	50 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 9 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	245.4 (Al) x 85.4 (An) x 86.4 (Fo) mm
Peso	930 g