

---

# UV-IPC2324SB-DZK-I0 - Cámara IP 4 Megapixel Gama Prime Lente motorizada AF 2.7~13.5 mm / WDR IR LEDs Alcance 50 m | Audio y Alarmas Algoritmo AI



**Precio: 440.4562€**

SKU: UV-IPC2324SB-DZK-I0

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-bullet/uv-ipc2324sb-dzk-i0/>

## PRODUCT INFORMATION

**Lente: 1480**

**POE: 1472**

**Resolución: 108**

**Alarmas: 119**

**Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: Uniview**

Cámara Bullet IP

Gama Prime

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus

0 Lux - IR Alcance 50 m

Compresión Ultra265/H.265/H.264

WDR 120dB

Protección Inteligente de Perímetro | Detección precisa de humanos y vehículos  
(evita falsas alarmas)

Alarmas

Audio

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

---

## IR CUT

Grabación en tarjeta SD

Impermeable IP67

Antivandálica IK10

Protección contra sobretensiones

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

### ESPECIFICACIONES TECNICAS Gama

### Prime

<b>Sensor de imagen</b>	1/3" Progressive Scan CMOS
<b>Resolución máxima</b>	4 Megapixel (2688x1520)
<b>Tasa Main Stream</b>	4 Mpx (1 ~ 30 FPS)
<b>Tasa Extra Stream</b>	2 <sup>0</sup> :720p (1 ~ 30 FPS), 3 <sup>0</sup> :D1 (1 ~ 30 FPS)
<b>Compresión</b>	Ultra265/H.265/H.264
<b>Lente</b>	Motorizada 2.7~13.55 mm Autofocus
<b>Iluminación mínima</b>	0.001 Lux (Color)
<b>Alcance Infrarrojos</b>	50 m
<b>Mejoras de imagen</b>	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
<b>SIP (Smart Intrusion Prevention)</b>	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
<b>Funciones inteligentes</b>	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
<b>Día / Noche</b>	Filtro mecánico ICR
<b>Almacenamiento interno</b>	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
<b>Video Backup</b>	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
<b>Alarmas</b>	1 entrada / 1 relay
<b>Audio</b>	1 IN / 1 OUT
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 8.5 W, PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30 <sup>0</sup> C ~ 60 <sup>0</sup> C
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones
<b>Dimensiones</b>	245.4 (Fo) x 85.4 (Al) x 86.4 (An) mm
<b>Peso</b>	930 g