
UV-IPC2324SE-ADZK-WL-I0 - Cámara IP 4 Megapixel Gama Prime



Precio: 557.2856€

SKU: UV-IPC2324SE-ADZK-WL-I0

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/ip-bullet/uv-ipc2324se-adzk-wl-i0/>

PRODUCT INFORMATION

Alarmas: 119

Lente: 1480

Resolución: 108

Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

UniviewCámara Bullet IPGama Prime1/3" Progressive Scan CMOS4 Megapíxel (2688x1520)Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus0 LuxIR Alcance 30 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264AudioAlarmaPoE IEEE802.3aflImpermeable IP67Antivandálica IK10Protección contra sobretensionesGrabación en tarjeta SDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4MP (2688*1520)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Motorizada 2.8~12 mm Autofocus

Iluminación mínima	0.0005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 11.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	245× 86 × 85mm
Peso	900 g