

UV-IPC2325SB-DZK-I0 - Cámara IP 5 Megapixel Gama Prime Lente motorizada AF 2.7~13.5 mm / WDR IR LEDs Alcance 50 m | Audio y Alarmas Algoritmo AI



Precio: 477.7012€

SKU: UV-IPC2325SB-DZK-I0

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-bullet/uv-ipc2325sb-dzk-i0/>

PRODUCT INFORMATION

Alarmas: 119
Lente: 1480
Resolución: 87
Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD
Etiquetas: Uniview

UniviewCámara Bullet IPGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOS5 Megapixel (2880x1620)Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus0 LuxIR Alcance 50 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264AudioAlarmaPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Antivandálica IK10Protección contra sobretensionesGrabación en tarjeta SDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880x1620)
Tasa Main Stream	30 fps (2880 x 1620, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º:720p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264

Lente	Motorizada 2.7~13.55 mm Autofocus
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	50 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 8 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	245.4 (Fo) x 86 (Al) x 72 (An) mm
Peso	920 g
