

---

# **UV-IPC314SB-ADF28K-I0 - Cámara IP 4 Megapixel Gama Prime 1/3" Progressive Scan CMOS**



**Precio: 284.8706€**

SKU: UV-IPC314SB-ADF28K-I0

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/uv-ipc314sb-adf28k-i0/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Lente: 60**

**Resolución: 108**

**Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: Uniview**

UniviewCámara IPGama Prime1/3" Progressive Scan CMOS4 Megapíxel  
(2688x1520)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mCompresión  
Ultra265/H.265/H.264Funciones inteligentesSIP, Smart intrusion prevention con  
clasificación de humanos y vehículosConteo de personas en áreaWDR  
120dBMicrófono integradoRJ-45 10/100M BaseTPoE IEEE802.3afModo  
pasilloRanura para Micro SD hasta 256GBIR CUTInterfaz WEB, CMS, Smartphone y  
NVRCompatible con ONVIFImpermeable IP67Antivandálica IK10

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Marca</b>	Uniview
<b>Gama</b>	Prime
<b>Sensor de imagen</b>	1/2.8" Progressive Scan CMOS
<b>Resolución máxima</b>	2 Megapixel (1920x1080)
<b>Tasa Main Stream</b>	(1920x1080, 1280x720) @ 30FPS
<b>Tasa Extra Stream</b>	720P(1280x720), D1 (720x576), 640*360 @30fps
<b>Tercer Stream</b>	D1 (720x576), 640x360, 2CIF(704x288), CIF (352x288) @30fps

<b>Compresión</b>	Ultra265/H.265/H.264
<b>Lente</b>	2.8 mm (H: 106.7°, V: 57.1°, D: 115.7°)
<b>DORI</b>	43.4 (D), 17.4 (O), 8.7 (R), 4.3 (I)
<b>Iluminación mínima</b>	0.001 Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con Infrarrojo
<b>Día / Noche</b>	Filtro mecánico ICR
<b>Alcance Infrarrojos</b>	30 m
<b>Mejoras de imagen</b>	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, ROI (Hasta 8 áreas), Máscara de privacidad
<b>WDR</b>	120 dB
<b>Modo pasillo</b>	Si
<b>UMD (Detección de Movimiento Avanzada)</b>	Si
<b>Funciones inteligentes</b>	SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida)  Conteo y afluencia de personas sobre un área
<b>Almacenamiento interno</b>	*Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez Ranura para Micro SD (hasta 256 GB)
<b>Alarmas</b>	No dispone
<b>Audio</b>	Micrófono integrado - I/O: 1/1
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100M BaseT
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 6 W, PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30° C ~ 60° C
<b>Dimensiones</b>	61 (Fo) x 110 (Ø) mm
<b>Peso</b>	370 g