
UV-IPC322LB-AF28WK-G - Cámara IP 2 Megapixel WiFi Gama Easy 1/2.9" Progressive Scan CMOS



Precio: 110.9062€

SKU: UV-IPC322LB-AF28WK-G

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/uv-ipc322lb-af28wk-g/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 60

WIFI: 138

Resolución: 63

Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

UniviewCámara IP WiFiGama Easy1/2.9" Progressive Scan CMOS2 Megapíxel
(1920x1080)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mCompresión
Ultra265/H.265/H.264RJ-45 10/100 BaseTMicrófono incorporadoWiFi IEEE 802.11
b/g/nTarjeta MicroSD de hasta 128GBImpermeable IP67Antivandálica IK10IR
CUTInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm

Iluminación mínima	0.01 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Funciones inteligentes	Detección de intrusión, detección de cuerpo humano, detección de movimiento, detección de sabotaje
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 4 W
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	?109 x 83 mm
Peso	320 g