

---

## UV-IPC322SB-DF28K-I0 - Cámara IP 2 Megapixel Gama Prime



**Precio: 168.3958€**

SKU: UV-IPC322SB-DF28K-I0

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/uv-ipc322sb-df28k-i0/>

### PRODUCT INFORMATION

**Alarmas: 119**

**Lente: 60**

**Resolución: 63**

**Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: Uniview**

Uniview Cámara Domo IP Gama Prime 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel (1920x1080) Lente 2.8 mm 0 Lux - IR Alcance 30 m Posicionamiento de la lente en 3 ejes Compresión Ultra265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 Base TWDR 120dB Protección Inteligente de Perímetro | Detección precisa de humanos y vehículos (evita falsas alarmas) Audio Alarmas PoE IEEE802.3af Impermeable IP67 Antivandálica IK10 IR CUT Funciones inteligentes Grabación en tarjeta SD Protección contra sobretensiones Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Marca** Uniview

**Gama** Prime

**Sensor de imagen** 1/2.8" Progressive Scan CMOS

**Resolución máxima** 2 Megapixel (1920X1080)

**Tasa Main Stream** 1080p (1 ~ 30 FPS)

**Tasa Extra Stream** 2:720p (1 ~ 30 FPS), 3:D1 (1 ~ 30 FPS)

**Compresión** Ultra265/H.265/H.264

<b>Lente</b>	2.8 mm
<b>Iluminación mínima</b>	0.001 Lux (Color)
<b>Alcance Infrarrojos</b>	30 m
<b>Mejoras de imagen</b>	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
<b>SIP (Smart Intrusion Prevention)</b>	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
<b>Funciones inteligentes</b>	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
<b>Día / Noche</b>	Filtro mecánico ICR
<b>Almacenamiento interno</b>	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
<b>Video Backup</b>	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
<b>Alarmas</b>	1 entrada / 1 relay
<b>Audio</b>	1 IN / 1 OUT
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 4.5 W, PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30º C ~ 60º C
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
<b>Dimensiones</b>	81.1 mm (Al) x 108.7(Ø) mm
<b>Peso</b>	425 g