
UV-IPC3232SB-ADZK-I0 - Cámara IP 2 Megapixel Gama Prime Lente motorizada AF 2.7~13.5 mm / WDR IR LEDs Alcance 40 m | Audio y Alarmas Algoritmo AI



Precio: 322.4325€

SKU: UV-IPC3232SB-ADZK-I0

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/uv-ipc3232sb-adzk-i0/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 1480

Resolución: 63

Alarmas: 119

Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

Cámara Domo IP

Gama Prime

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus

0 Lux - IR Alcance 40 m

Compresión Ultra265/H.265/H.264

WDR 120dB

Protección Inteligente de Perímetro | Detección precisa de humanos y vehículos
(evita falsas alarmas)

Alarmas

Audio

Micrófono integrado

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

IR CUT

Grabación en tarjeta SD

Impermeable IP67

Antivandálica IK10

Protección contra sobretensiones

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080p (1 ~ 30 FPS)
Tasa Extra Stream	2 ^o :720p (1 ~ 30 FPS), 3 ^o :D1 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265+/H.265/H.264
Lente	Motorizada 2.7~13.55 mm Autofocus
Iluminación mínima	0.0005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	40 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 IN / 1 OUT Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7.5 W, PoE IEEE802.3af

Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	148 (d) x 111.4 (An) mm
Peso	920 g