
UV-IPC324LE-DSF28K-G-BLACK - Cámara IP 4 Megapixel Color Negro. Gama Easy



Precio: 148.9312€

SKU: UV-IPC324LE-DSF28K-G-BLACK

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/uv-ipc324le-dsf28k-g-black/>

PRODUCT INFORMATION

Alarmas: 119

Lente: 60

Resolución: 108

Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

UniviewCámara Domo IPGama Easy1/3" Progressive Scan CMOS4 Megapixel (2688x1520)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264RJ-45 10/100 BaseTPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Antivandálica IK10Protección contra sobretensionesRanura para microSDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIFColor Negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Easy
Color	Negro
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º:1080x720 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264

Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
WDR	120 dB
Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Intrusión, Antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 256 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones
Alimentación	DC 12 V / 3.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	81 mm (Fo) x 109 (Ø) mm
Peso	490 g
