

# UV-IPC325SS-ADF28K-I1 - Cámara IP 5 Megapixel Gama Prime



**Precio: 318.435€**

SKU: UV-IPC325SS-ADF28K-I1

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/uv-ipc325ss-adf28k-i1/>

## PRODUCT INFORMATION

**Lente: 60**

**Resolución: 87**

**Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: Uniview**

Uniview Cámara Domo IP Gama Prime 1/2.7" Progressive Scan CMOS 5 Megapíxel (2880x1620) Lente 2.8 mm 0 Lux IR Alcance 40 m WDR 130 dB Compresión Ultra 265/H.265/H.264 Audio Alarmas Funciones inteligentes Auto Scene Match (ASM) Modo pasillo 9:16 PoE IEEE 802.3af Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones Ranura para microSD de hasta 256 GB- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Marca</b>	Uniview
<b>Gama</b>	Prime
<b>Sensor de imagen</b>	1/2.7" Progressive Scan CMOS
<b>Resolución máxima</b>	5 Megapíxel (2880*1620)
<b>Lente</b>	2.8 mm (H: 110,71°; V: 56,39°; D: 114,11°)
<b>Tasa Main Stream</b>	5MP (2880x1620), Max 30fps; 4MP (2560x1440), Max 30fps; 3MP (2304x1296), Max 30fps; 1080P (1920x1080), Max 30fps;
<b>Tasa Extra Stream</b>	1080P (1920x1080), Max 30fps; 720P (1280x720), Max 30fps; D1 (720x576), Max 30fps; 640x360, Max 30fps;

<b>Compresión</b>	2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps; Ultra265/H.265/H.264
<b>Iluminación mínima</b>	Colour: 0.002Lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR on
<b>Alcance Infrarrojos</b>	40 m
<b>Mejoras de imagen</b>	WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
<b>Prevención inteligente de intrusiones</b>	Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida
<b>Ánálisis estadístico</b>	Conteo de personas, apoyo al conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
<b>Coincidencia automática de escenas (ASM)</b>	Soportado (solo WDR)
<b>Modo Pasillo 9:16</b>	Soportado
<b>Día / Noche</b>	Filtro mecánico ICR
<b>Almacenamiento interno</b>	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
<b>Video Backup</b>	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
<b>Alarms</b>	1 entrada / 1 relay
<b>Audio</b>	Entrada: impedancia 35k?; amplitud 2V [p-p] Salida: impedancia 600?; amplitud 2V [p-p]
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 6.5 W, PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funcionamiento</b>	-40º C ~ 60º C
<b>Material</b>	Metal
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
<b>Dimensiones</b>	211 x 83mm
<b>Peso</b>	420 g