

UV-IPC3534SB-ADNZK-I0 - Cámara IP 4 Megapixel Gama Prime 1/2.7" Progressive Scan CMOS



Precio: 417.9581€

SKU: UV-IPC3534SB-ADNZK-I0

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/uv-ipc3534sb-adnzk-i0/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 1480

Resolución: 108

Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

UniviewCámara IPGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOS4 Megapíxel (2688x1520)Lente 2,7-13,5 mmLightHunterIR Alcance 30 mCompresión Ultra265/H.265/H.264Funciones inteligentesSIP, Smart intrusion prevention con clasificación de humanos y vehículosConteo de personas en áreaWDR 120dBAlarmasRJ-45 10/100 BaseTPoE IEEE802.3afRanura para Micro SDModo PasilloMicrófono incorporadoIP66Antivandálica IK10Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	(2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080)@ 30fps
Tasa Extra Stream	2º:720P (1280x720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; (640x360)@30fps; 2CIF(704x288)@30fps; CIF(352x288), @30fps; 3º:D1 (720x576)@30fps; (640x360)@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352x288) @30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264

Lente	2.7~13.5mm (H: 103.58°~ 31.05°, V: 54.37°~ 17.55°, D: 134.65°~36.63°)
DORI	60.8 - 303.8 (D), 24.3-121.5 (O), 12.2-60.8 (R), 6.1-30.4 (I)
Iluminación	0.002 lux (F1.2, AGC ON) 0Lux con Infrarrojo
Alcance Infrarrojos	30 m
WDR	120 dB
Funciones inteligentes	SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) Conteo y afluencia de personas sobre un área *Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez
Modo pasillo	SI
UMD	SI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 256 GB)
Alarmas	1 / 1
Audio	Micrófono integrado - I/O: 1/1
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 6.5 W, PoE IEEE802.3af
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-35° C ~ 60° C
Dimensiones	100 mm (Fo) x 128 (Ø) mm
Peso	590 g