

UV-IPC3605SB-ADF16KM-I0 - Cámara IP 5 Megapixel Gama Prime



Precio: 231.2€

SKU: UV-IPC3605SB-ADF16KM-I0

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc3605sb-adf16km-i0/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas:

Uniview Cámara Turret IP Gama Prime 1/2.7" Progressive Scan CMOS 5 Megapixel (2688x1520) Gran angular 180° Lente 1.6 mm 0 Lux IR Alcance 20 m WDR 120 dB Compresión Ultra265/H.265/H.264 Micrófono integrado Funciones inteligentes PoE IEEE 802.3af - Ranura para microSD 256Gb Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF Impermeable IP67 Protección contra sobretensiones Antivandálica IK10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880X1620)
Tasa Main Stream	5MP (2880 x 1620), Max 30fps; 4MP (2560 x 1440), Max 30fps; 1080P (1920 x 1080), Max 30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	1.6 mm
Iluminación mínima	0.01 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	20 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR, Gran Angular Inteligente

SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Dewarping	Soportado (1-9)
Material	Metal
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/ Profile G/ Profile T) API,SDK
Alimentación	DC 12 V / 5.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 / IK10
Dimensiones	Ø 111 mm x 93 (Al) mm
Peso	480 g