

UV-IPC3613LB-AF28K-G - Cámara Turret IP 3 Megapíxel. Gama Easy



Precio: 107.7375€

SKU: UV-IPC3613LB-AF28K-G

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc3613lb-af28k-g/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 60

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

UniviewCámara Turret IPGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOS3 Megapíxel (1920x1080)Lente 2.8 mmAlcance IR 30 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264Micrófono integradoPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Protección contra sobretensionesRanura para microSD hasta 128GBInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
DORI	Detección 42 m Observación 16,8 m Reconocimiento 8,4 m Identificación 4,4 m

FOV	H= 112.9° V= 59.1° O= 121.2°
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 128GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	118 x 95mm
Peso	300 g